МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "30" марта 2020 г. № 172/пр

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов

В соответствии с пунктом 7^{12} части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8^{3} Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом $5.4.23^{(5)}$ Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

Внести изменения в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр (в редакции приказов Минстроя России от 29 сентября 2017 г. № 1400/пр, от 10 января 2018 г. № 8/пр, от 29 марта 2018 г. № 172/пр, от 14 июня 2018 г. № 344/пр, от 18 июня 2018 г. № 352/пр, от 3 июля 2018 г. № 385/пр, от 8 августа 2018 г. № 509/пр, от 22 ноября 2018 г. № 740/пр, от 30 ноября 2018 г. № 775/пр, от 29 января 2019 г. № 57/пр, от 4 апреля 2019 г. № 209/пр, от 11 июня 2019 г. № 338/пр, от 17 июня 2019 г. № 342/пр, от 19 сентября 2019 г. № 554/пр, от 5 декабря 2019 г. № 772/пр) согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра И.Э. Файзуллин

015908

Приложение
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации

от «30» марта 2020 г. № 147/пр

Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить группами 01.5.02.07 «Экраны комбинированные (отражающе-поглощающие)», 01.5.02.08 «Комплектующие акустических экранов», 01.5.02.09 «Ограждения пешеходные», 01.5.02.10 «Ограждения тросовые», 01.5.02.11 «Ограждения прочие, не включенные в группы» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.99.19.01.2.03.07-0045	Эмульсия битумная анионная быстрораспадающаяся ЭБА-1	т
23.99.19.01.2.03.07-0046	Эмульсия битумная анионная среднераспадающаяся ЭБА-2	т
23.99.19.01.2.03.07-0047	Эмульсия битумная анионная медленнораспадающаяся ЭБА-3	т
23.99.19.01.2.03.07-0048	Эмульсия битумно-полимерная анионная быстрораспадающаяся ЭБПА-1	т
23.99.19.01.2.03.07-0049	Эмульсия битумно-полимерная анионная среднераспадающаяся ЭБПА-2	т
23.99.19.01.2.03.07-0050	Эмульсия битумно-полимерная анионная медленнораспадающаяся ЭБПА-3	т
23.99.19.01.2.03.07-0051	Эмульсия битумно-полимерная катионная быстрораспадающаяся ЭБПК-1	т
23.99.19.01.2.03.07-0052	Эмульсия битумно-полимерная катионная среднераспадающаяся ЭБПК-2	т
23.99.19.01.2.03.07-0053	Эмульсия битумно-полимерная катионная медленнораспадающаяся ЭБПК-3	т
23.99.19.01.2.03.07-0054	Эмульсия битумная дорожная катионная быстрораспадающаяся ЭБДК Б	т
23.99.19.01.2.03.07-0055	Эмульсия битумная дорожная катионная медленнораспадающаяся ЭБДК М	т
23.99.19.01.2.03.07-0056	Эмульсия битумная дорожная катионная среднераспадающаяся ЭБДК С	т
25.73.60.01.4.01.02-0016	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0017	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0018	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 210 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0019	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 220 мм	шт

25.73.60.01.4.01.02-0020	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0021	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 315 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0022	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0023	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 360 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0024	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0025	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0026	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0027	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 550 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0028	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 600 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0029	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 630 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0030	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0031	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 700 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0032	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 750 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0033	Бур конусный для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 800 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0034	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0035	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0036	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 210 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0037	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 220 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0038	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0039	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 315 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0040	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0041	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 360 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0042	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0043	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0044	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0045	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI	шт

	категории, диаметр 550 мм	
25.73.60.01.4.01.02-0046	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 600 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0047	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 630 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0048	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0049	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 700 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0050	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 750 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0051	Бур лопастной для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 800 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0052	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0053	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0054	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 210 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0055	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 220 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0056	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0057	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 315 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0058	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0059	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 360 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0060	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0061	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0062	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0063	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 550 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0064	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 600 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0065	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 630 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0066	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 650 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0067	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 700 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0068	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 750 мм	шт
25.73.60.01.4.01.02-0069	Бур перовой для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 800 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1030	Коронка перфораторная для бурения крепких монолитных горных пород различной абразивности,	шт

	диаметр посадочного конуса 19 мм, диаметр 28 мм	
25.73.60.01.4.01.06-1032	Коронка перфораторная для бурения крепких монолитных горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 22 мм, диаметр 32 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1034	Коронка перфораторная для бурения крепких монолитных горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 22 мм, диаметр 36 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1036	Коронка перфораторная для бурения крепких монолитных горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 25 мм, диаметр 36 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1038	Коронка перфораторная для бурения крепких монолитных горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 25 мм, диаметр 40 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1040	Коронка перфораторная для бурения трещиноватых горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 22 мм, диаметр 32 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1042	Коронка перфораторная для бурения трещиноватых горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 22 мм, диаметр 36 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1044	Коронка перфораторная для бурения трещиноватых горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 25 мм, диаметр 36 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1046	Коронка перфораторная для бурения трещиноватых горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 25 мм, диаметр 40 мм	шт
25.73.60.01.4.01.06-1048	Коронка перфораторная для бурения трещиноватых горных пород различной абразивности, диаметр посадочного конуса 25 мм, диаметр 42 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0021	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0022	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0023	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0024	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм, длина 8000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0025	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0026	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0027	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0028	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм, длина 8000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0029	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0030	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0031	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0032	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории,	шт

	диаметр 250 мм, длина 8000 мм	
25.73.60.01.4.01.10-0033	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0034	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0035	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0036	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм, длина 8000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0037	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0038	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0039	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0040	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм, длина 8000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0041	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0042	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0043	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0044	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм, длина 8000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0045	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0046	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0047	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0048	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм, длина 8000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0049	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм, длина 2000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0050	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм, длина 4000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0051	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм, длина 6000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0052	Шнек для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм, длина 8000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0053	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 150 мм, длина 8680-15000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0054	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 200 мм, длина 8680-15000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0055	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 250 мм, длина 8680-15000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0056	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 300 мм, длина 8680-15000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0057	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 350 мм, длина 8680-15000 мм	шт

25.73.60.01.4.01.10-0058	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 400 мм, длина 8680-15000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0059	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 450 мм, длина 8680-15000 мм	шт
25.73.60.01.4.01.10-0060	Шнек телескопический для бурения скважин в грунтах I-VI категории, диаметр 500 мм, длина 8680-15000 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1065	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1066	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1067	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1068	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1069	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1070	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1071	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1072	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1073	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1074	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1075	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1076	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1077	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1078	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1079	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1080	Секция балки для барьерного ограждения с	шт

	минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	
25.11.23.01.5.02.01-1081	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1082	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1083	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1084	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 4320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1085	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1086	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1087	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1088	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1089	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1090	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1091	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1092	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1093	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1094	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1095	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1096	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1097	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж,	шт

	прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	
25.11.23.01.5.02.01-1098	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1099	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1100	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1101	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1102	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1103	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1104	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 6320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1105	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1106	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1107	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1108	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1109	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1110	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1111	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1112	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1113	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1114	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 8320 мм	шт

25.11.23.01.5.02.01-1115	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1116	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1117	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1118	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1119	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1120	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1121	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1122	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1123	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1124	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 8320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1125	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1126	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1127	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1128	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1129	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1130	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1131	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1132	Секция балки для барьерного ограждения с	шт

	минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	
25.11.23.01.5.02.01-1133	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1134	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом до 0,75 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1135	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1136	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1137	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1138	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1139	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1140	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1141	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1142	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1143	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.01-1144	Секция балки для барьерного ограждения с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогибом 0,76-1,1 м, длина 9320 мм	шт
25.11.23.01.5.02.02-1017	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1018	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1019	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1020	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 300 кДж,	1000 м

	прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	
25.11.23.01.5.02.02-1021	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1022	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1023	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1024	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1025	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1026	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1027	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1028	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1029	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1030	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1031	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1032	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1033	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 450 кДж,	1000 м

	прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	
25.11.23.01.5.02.02-1034	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1035	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1036	Ограждение дорожное удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1037	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1038	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1039	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1040	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1041	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1042	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1043	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1044	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект	1000 м

	(секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	
25.11.23.01.5.02.02-1045	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1046	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1047	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1048	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1049	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1050	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1051	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1052	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1053	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1054	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м

25.11.23.01.5.02.02-1055	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1056	Ограждение дорожное удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1057	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1058	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1059	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1060	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1061	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1062	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1063	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1064	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1065	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 550 кДж,	1000 м

	прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	
25.11.23.01.5.02.02-1066	Ограждение мостовое удерживающее боковое с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, балки-вставки, стойки, консоли, фланцы, ребра жесткости, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1067	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1068	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1069	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1070	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1071	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1072	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1073	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1074	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.02-1075	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты),	1000 м

	светоотражающие элементы, метизы)	
25.11.23.01.5.02.02-1076	Ограждение мостовое удерживающее боковое комбинированное с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб до 1 м, комплект (секции балки, стойки, консоли, (тросы/бордюры, парапеты), светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.07-0001	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 500 мм, длина 2960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0002	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 750 мм, длина 2960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0003	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1000 мм, длина 2960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0004	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1250 мм, длина 2960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0005	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1500 мм, длина 2960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0006	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 500 мм, длина 3960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0007	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 750 мм, длина 3960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0008	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1000 мм, длина 3960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0009	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1250 мм, длина 3960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0010	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1500 мм, длина 3960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0011	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 500 мм, длина 4960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0012	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 750 мм, длина 4960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0013	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1000 мм, длина 4960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0014	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1250 мм, длина 4960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0015	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1500 мм, длина 4960 мм, толщина 250 мм	шт

25.11.23.01.5.02.07-0016	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 500 мм, длина 5960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0017	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 750 мм, длина 5960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0018	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1000 мм, длина 5960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.07-0019	Панель акустическая отражающе-поглощающая из бетонных блоков, высота 1250 мм, длина 5960 мм, толщина 250 мм	шт
25.11.23.01.5.02.08-0001	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0002	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0003	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0004	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0005	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0006	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0007	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0008	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина стойки 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0009	Стойка акустического экрана прямая, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0010	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0011	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0012	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0013	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0014	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм,	шт

	ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	
25.11.23.01.5.02.08-0015	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0016	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0017	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0018	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0019	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0020	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0021	Стойка акустического экрана прямая, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0022	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0023	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0024	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0025	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0026	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0027	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0028	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0029	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0030	Стойка акустического экрана прямая, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0031	Стойка акустического экрана прямая, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм,	шт

	двутавр 10С4	
25.11.23.01.5.02.08-0032	Стойка акустического экрана прямая, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0033	Стойка акустического экрана прямая, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0034	Стойка акустического экрана прямая, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0035	Стойка акустического экрана прямая, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0036	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0037	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0038	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0039	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0040	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0041	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0042	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0043	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0044	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0045	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0046	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0047	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0048	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт

25.11.23.01.5.02.08-0049	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0050	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0051	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0052	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0053	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0054	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0055	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0056	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0057	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0058	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0059	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0060	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0061	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0062	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0063	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0064	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0065	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0066	Стойка акустического экрана наклонная с одним	шт

	изгибом, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	
25.11.23.01.5.02.08-0067	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0068	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0069	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0070	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0071	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0072	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0073	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0074	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0075	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0076	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0077	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0078	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0079	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0080	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0081	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0082	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0083	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400	шт

	мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	
25.11.23.01.5.02.08-0084	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0085	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0086	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0087	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0088	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0089	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0090	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0091	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0092	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0093	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0094	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0095	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0096	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0097	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0098	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0099	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0100	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт

25.11.23.01.5.02.08-0101	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0102	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0103	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0104	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0105	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0106	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0107	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 3100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0108	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 3100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0109	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0110	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0111	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0112	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0113	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0114	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0115	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0116	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0117	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0118	Стойка акустического экрана прямая замыкающая,	шт

	высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	
25.11.23.01.5.02.08-0119	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0120	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0121	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0122	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0123	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0124	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0125	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0126	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0127	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0128	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0129	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 3100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0130	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 3100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0131	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0132	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0133	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0134	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0135	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм,	шт

	длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	
25.11.23.01.5.02.08-0136	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0137	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0138	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0139	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0140	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0141	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0142	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0143	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0144	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0145	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0146	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0147	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0148	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0149	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0150	Стойка акустического экрана наклонная с одним изгибом замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0151	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 3100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0152	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 3100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт

25.11.23.01.5.02.08-0153	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0154	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0155	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 3100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0156	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0157	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0158	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0159	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0160	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0161	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0162	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0163	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 4100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0164	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0165	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0166	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0167	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0168	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0169	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 5100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0170	Стойка акустического экрана наклонная с двумя	шт

	изгибами замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	
25.11.23.01.5.02.08-0171	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0172	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами замыкающая, высота 6100 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0173	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0174	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0175	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0176	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0177	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0178	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0179	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0180	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0181	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0182	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0183	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0184	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0185	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0186	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0187	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм,	шт

	толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	
25.11.23.01.5.02.08-0188	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0189	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0190	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0191	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0192	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0193	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0194	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0195	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0196	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0197	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0198	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0199	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0200	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0201	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0202	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0203	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0204	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт

25.11.23.01.5.02.08-0205	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0206	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0207	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0208	Стойка акустического экрана прямая с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0209	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0210	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0211	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0212	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0213	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0214	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0215	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0216	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0217	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0218	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0219	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0220	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0221	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0222	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными	шт

	полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	
25.11.23.01.5.02.08-0223	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0224	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0225	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0226	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0227	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0228	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0229	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0230	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0231	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0232	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0233	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0234	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0235	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0236	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0237	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0238	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0239	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм,	шт

	толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	
25.11.23.01.5.02.08-0240	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0241	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0242	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0243	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0244	Стойка акустического экрана наклонная с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0245	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0246	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0247	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0248	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0249	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0250	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0251	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0252	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0253	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 3050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт

25.11.23.01.5.02.08-0254	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0255	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0256	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С2	шт
25.11.23.01.5.02.08-0257	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0258	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0259	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 16Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0260	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0261	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0262	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0263	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0264	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0265	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 4050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0266	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С3	шт

25.11.23.01.5.02.08-0267	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0268	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0269	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0270	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0271	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0272	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 18Б1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0273	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0274	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0275	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 5050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0276	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 10С4	шт
25.11.23.01.5.02.08-0277	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 200 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 12С3	шт
25.11.23.01.5.02.08-0278	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 85 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0279	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 100 мм, двутавр 20Ш1	шт

25.11.23.01.5.02.08-0280	Стойка акустического экрана наклонная с двумя изгибами с удлиненными полками, высота 6050 мм, ширина 400 мм, длина 480 мм, толщина панели 120 мм, двутавр 20Ш1	шт
25.11.23.01.5.02.08-0281	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 3100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0282	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 3100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0283	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 3100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0284	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 3100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0285	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 3100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0286	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0287	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0288	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0289	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0290	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0291	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0292	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0293	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 4100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0294	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 5100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0295	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 5100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0296	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 5100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0297	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 5100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0298	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 5100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0299	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 5100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0300	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 6100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0301	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 6100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0302	Стойка акустического экрана поворотная прямая, высота 6100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0303	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 3100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт

25.11.23.01.5.02.08-0304	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 3100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0305	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 3100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0306	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 3100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0307	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 3100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0308	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0309	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0310	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0311	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0312	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0313	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0314	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0315	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 4100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0316	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 5100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0317	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 5100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0318	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 5100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0319	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 5100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0320	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 5100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0321	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с	шт

	одним изгибом, высота 5100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	
25.11.23.01.5.02.08-0322	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 6100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0323	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 6100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0324	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с одним изгибом, высота 6100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0325	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 3100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0326	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 3100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0327	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 3100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0328	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 3100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0329	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 3100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0330	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0331	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 16П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0332	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0333	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0334	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0335	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0336	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0337	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 4100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0338	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 5100 мм, толщина панели 85 мм,	шт

	швеллер 18П	
25.11.23.01.5.02.08-0339	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 5100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0340	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 5100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0341	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 5100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0342	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 5100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0343	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 5100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0344	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 6100 мм, толщина панели 85 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0345	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 6100 мм, толщина панели 100 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.08-0346	Стойка акустического экрана поворотная наклонная с двумя изгибами, высота 6100 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 20П	шт
25.11.23.01.5.02.09-0001	Ограждение пешеходное металлическое оцинкованное, высота секции 930 мм, высота столба 1150/1500 мм, длина секции 1920 мм	м
25.11.23.01.5.02.09-0002	Ограждение пешеходное металлическое оцинкованное, высота секции 930/950 мм, высота столба 1150/1500 мм, длина секции 1920 мм	м
25.11.23.01.5.02.09-0003	Ограждение пешеходное металлическое оцинкованное перильное, высота столба 1500 мм, установочная высота 1100/1200 мм, шаг стоек 2000 мм	м
25.11.23.01.5.02.09-0004	Ограждение пешеходное металлическое оцинкованное перильное/леерное, высота столба 1500 мм, установочная высота 1100/1200 мм, шаг стоек 2040 мм	м
25.11.23.01.5.02.10-0001	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 250 кДж, прогиб до 1,3 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0002	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 250 кДж, прогиб 1,31-1,6 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0003	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 250 кДж, прогиб 1,61-1,9 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м

25.11.23.01.5.02.10-0004	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 250 кДж, прогиб 1,91-2,2 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0005	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб до 1,3 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0006	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,3-1,6 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0007	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,61-1,9 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0008	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,91-2,2 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0009	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 2,21-2,8 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0010	Ограждение мостовое удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 250 кДж, прогиб до 1,3 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0011	Ограждение мостовое удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 250 кДж, прогиб 1,31-1,5 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0012	Ограждение мостовое удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб до 1,3 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.10-0013	Ограждение мостовое удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,31-1,5 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.01.5.02.11-0001	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 130 кДж,	шт

	прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	
25.11.23.01.5.02.11-0002	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0003	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0004	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0005	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0006	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0007	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0008	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0009	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0010	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб до 0,75 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0011	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 130 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции,	шт

	светоотражающие элементы, метизы)	
25.11.23.01.5.02.11-0012	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 190 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0013	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 250 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0014	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0015	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 350 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0016	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 400 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0017	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 450 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0018	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 500 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0019	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 550 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
25.11.23.01.5.02.11-0020	Ограждение дорожное удерживающее фронтальное с минимальной удерживающей способностью 600 кДж, прогиб 0,76-1,1 м, комплект (опорные части, направляющие плиты, подвижные секции, светоотражающие элементы, метизы)	шт
22.19.73.01.7.07.06-0046	Материал композиционный на основе активного резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси	т
23.20.13.01.7.07.13-0014	Порошок оксида магния, массовая доля MgO не менее 83 %	т
20.59.11.01.7.07.24-0008	Пленка радиографическая рулонная ширина 100 мм	10 м

28.99.39.01.7.17.13-1023	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1024	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, ошипованный	шт
28.99.39.01.7.17.13-1025	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, для ошиповки	шт
28.99.39.01.7.17.13-1026	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1027	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, ошипованный	шт
28.99.39.01.7.17.13-1028	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, для ошиповки	шт
28.99.39.01.7.17.13-1029	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1030	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, ошипованный	шт
28.99.39.01.7.17.13-1031	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, для ошиповки	шт
28.99.39.01.7.17.13-1032	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1033	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, ошипованный	шт
28.99.39.01.7.17.13-1034	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, для ошиповки	шт
28.99.39.01.7.17.13-1035	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1036	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, ошипованный	шт
28.99.39.01.7.17.13-1037	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, для ошиповки	шт
28.99.39.01.7.17.13-1038	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1039	Блок чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, ошипованный	шт
28.99.39.01.7.17.13-1040	Блок чистящий очистного устройства для очистки	шт

	внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, для ошиповки	
28.99.39.01.7.17.13-1041	Диск ведущий магнитного скребка для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1042	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 152 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1043	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1044	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1045	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1046	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1047	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1048	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1049	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1050	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1051	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1052	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1053	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 630 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1054	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1055	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1056	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1057	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным	шт

	диаметром 1020 мм, тип 2	
28.99.39.01.7.17.13-1058	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1059	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1060	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1061	Диск ведущий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1062	Диск ведущий устройства контроля для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1063	Диск магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 219 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1064	Диск магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 219 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1065	Диск магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1066	Диск магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1067	Диск магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1068	Диск магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 4	шт
28.99.39.01.7.17.13-1069	Диск магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 5	шт
28.99.39.01.7.17.13-1070	Диск опорный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 630 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1071	Диск опорный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1072	Диск опорный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1073	Диск опорный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1074	Диск опорный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт

28.99.39.01.7.17.13-1075	Диск опорный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1076	Диск опорный поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1077	Диск опорный устройства контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1078	Диск очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 400 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1079	Диск очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 495 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1080	Диск очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 675 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1081	Диск очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 775 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1082	Диск очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 970 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1083	Диск очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1170 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1084	Диск поддерживающий внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1085	Диск поддерживающий внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1086	Диск поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1087	Диск поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1088	Диск поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1089	Диск поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1090	Диск поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1091	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 152 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1092	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1093	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1094	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1095	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1096	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным	шт

	диаметром 273 мм, тип 2	
28.99.39.01.7.17.13-1097	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1098	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1099	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1100	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1101	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 630 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1102	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1103	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1104	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1105	Диск прокладочный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1106	Диск прокладочный устройства контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1107	Диск ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1108	Диск центрирующий внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1109	Диск центрирующий внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1110	Диск центрирующий внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1111	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 152 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1112	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1113	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт

28.99.39.01.7.17.13-1114	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1115	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1116	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1117	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1118	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 630 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1119	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1120	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1121	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1122	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1123	Диск чистящий очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1124	Диск шипованный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1125	Диск шипованный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1126	Диск шипованный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1127	Диск шипованный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1128	Диск шипованный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1129	Диск щеточный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1130	Диск щеточный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1131	Диск щеточный очистного устройства для очистки	шт

	внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм, тип 2	
28.99.39.01.7.17.13-1132	Диск щеточный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1133	Диск щеточный очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1134	Кардан гибкий внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1135	Конус внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1136	Конус внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1137	Конус внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1138	Конус внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1139	Конус внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1140	Манжета армированная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1141	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1142	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1143	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1144	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1145	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1146	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1147	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1148	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки	шт

	трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	
28.99.39.01.7.17.13-1149	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1150	Манжета коническая внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1151	Манжета магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1152	Манжета магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1153	Манжета магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1154	Манжета магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1155	Манжета магнитного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1156	Манжета очистного устройства для контроля и очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1157	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 152 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1158	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1159	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1160	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1161	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1162	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1163	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1164	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1165	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1166	Манжета очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт

28.99.39.01.7.17.13-1167	Манжета поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1168	Манжета поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1169	Манжета поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1170	Манжета поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1171	Манжета поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1172	Манжета поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1173	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1174	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 377 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1175	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 377 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1176	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 426 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1177	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 426 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1178	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 426 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1179	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 426 мм, тип 4	шт
28.99.39.01.7.17.13-1180	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1181	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1182	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1183	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 4	шт
28.99.39.01.7.17.13-1184	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1185	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 2	шт

28.99.39.01.7.17.13-1186	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1187	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1188	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1189	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1190	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1191	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1192	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1193	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1194	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1195	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1196	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1197	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1198	Манжета профилемера для внутритрубного диагностирования трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1199	Манжета распорная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1200	Манжета распорная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1201	Манжета распорная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1202	Манжета распорная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1203	Манжета распорная внутритрубного дефектоскопа для	шт

	внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	
28.99.39.01.7.17.13-1204	Манжета распорная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1205	Манжета распорная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1206	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1207	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1208	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1209	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1210	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1211	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 4	шт
28.99.39.01.7.17.13-1212	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1213	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1214	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1215	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1216	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1217	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1218	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1219	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1220	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки	шт

	трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 2	
28.99.39.01.7.17.13-1221	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1222	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1223	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1224	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1225	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1226	Манжета ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1227	Манжета устройства контроля для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1228	Манжета устройства контроля для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1229	Манжета устройства контроля для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1230	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1231	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1232	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1233	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1234	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1235	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1236	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1237	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1238	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 1	шт

28.99.39.01.7.17.13-1239	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1240	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1241	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1242	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1243	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1244	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1245	Манжета чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1246	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1247	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1248	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1249	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1250	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1251	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1252	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1253	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1254	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1255	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1256	Манжета шипованная очистного устройства для очистки	шт

	внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 2	
28.99.39.01.7.17.13-1257	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1258	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1259	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1260	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1261	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1262	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1263	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1264	Манжета шипованная очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1265	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1266	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1267	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1268	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1269	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1270	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1271	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1272	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1273	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм,	шт

	тип 1	
28.99.39.01.7.17.13-1274	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1275	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1276	Манжета шипованная поршня для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1277	Манжета шипованная ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1278	Манжета шипованная ультразвукового дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1279	Накладка внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1280	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1281	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм, ошипованная	шт
28.99.39.01.7.17.13-1282	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм, с шипами	шт
28.99.39.01.7.17.13-1283	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1284	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм, ошипованная	шт
28.99.39.01.7.17.13-1285	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм, с шипами	шт
28.99.39.01.7.17.13-1286	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1287	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм, ошипованная	шт
28.99.39.01.7.17.13-1288	Пластина чистящая очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм, с шипами	шт
28.99.39.01.7.17.13-1289	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1290	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт

28.99.39.01.7.17.13-1291	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1292	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1293	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1294	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1295	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1296	Пластина щеточная внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1297	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 159 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1298	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 159 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1299	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 219 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1300	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 219 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1301	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1302	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 273 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1303	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1304	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 325 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1305	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 377 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1306	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 377 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1307	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1308	Полоз внутритрубного дефектоскопа для	шт

	внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 426 мм, тип 2	
28.99.39.01.7.17.13-1309	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1310	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 530 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1311	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1312	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 720 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1313	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1314	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 820 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1315	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1316	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1020 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1317	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1318	Полоз внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1319	Полоз конический внутритрубного дефектоскопа для внутритрубного диагностирования стенки трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1320	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 1	шт
28.99.39.01.7.17.13-1321	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 2	шт
28.99.39.01.7.17.13-1322	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 3	шт
28.99.39.01.7.17.13-1323	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 4	шт
28.99.39.01.7.17.13-1324	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 5	шт
28.99.39.01.7.17.13-1325	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 6	шт
28.99.39.01.7.17.13-1326	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 7	шт
28.99.39.01.7.17.13-1327	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 8	шт

28.99.39.01.7.17.13-1328	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 9	шт
28.99.39.01.7.17.13-1329	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 10	шт
28.99.39.01.7.17.13-1330	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 11	шт
28.99.39.01.7.17.13-1331	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 12	шт
28.99.39.01.7.17.13-1332	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 13	шт
28.99.39.01.7.17.13-1333	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 14	шт
28.99.39.01.7.17.13-1334	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 15	шт
28.99.39.01.7.17.13-1335	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 16	шт
28.99.39.01.7.17.13-1336	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 17	шт
28.99.39.01.7.17.13-1337	Пружина очистного устройства для очистки внутренней полости трубопроводов, тип 18	шт
28.99.39.01.7.17.13-1338	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 152 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1339	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1340	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1341	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1342	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1343	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1344	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1345	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1346	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1347	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1348	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1349	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1350	Скребок магнитный для очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1351	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1352	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1353	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения	шт

	трубопроводов наружным диаметром 426 мм	
28.99.39.01.7.17.13-1354	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1355	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1356	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1357	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1358	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1359	Снаряд-шаблон для измерения проходного сечения трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1360	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 159 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1361	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 219 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1362	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 273 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1363	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 325 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1364	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 377 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1365	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 426 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1366	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 530 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1367	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 720 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1368	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 820 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1369	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1020 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1370	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1067 мм	шт
28.99.39.01.7.17.13-1371	Устройство контроля очистки внутренней полости трубопроводов наружным диаметром 1220 мм	шт
26.30.50.01.7.17.13-1372	Устройство для опрессовки и продувки установок газового и водяного пожаротушения, рабочее давление 14,7 МПа	шт

В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.23.15.01.6.03.02-0002	Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2

22.21.30.01.7.06.03-1000	Лента вентиляционная из ПВХ для кровли, ширина 100 мм	м
22.21.30.01.7.06.03-1002	Лента герметизирующая самоклеющаяся для стыков ендов кровли, окрашенная, ширина 140 мм	м
22.21.30.01.7.06.03-1014	Полоса поролоновая с самоклеющимся слоем для ендовы и антиадгезионной пленкой, ширина 30 мм, высота 60 мм	10 м
22.19.20.01.7.06.14-1030	Лента самоклеящаяся из синтетического каучука и алюминиевой сетки для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет коричневый, ширина 280 мм	м
25.11.23.01.7.15.01-0051	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 20-М10х100/20	т
25.11.23.01.7.15.01-0052	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 22-М12х125/30	т
25.11.23.01.7.15.01-0053	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 22-М12х125/50	т
25.11.23.01.7.15.01-0054	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 30-М16х190/40	т
25.11.23.01.7.15.01-0055	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 30-М16х190/60	т
25.11.23.01.7.15.01-0056	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 37-М20х250/50	т
25.94.11.01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-1004	Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг
25.93.14.01.7.15.07-1056	Дюбель-гвозди с насаженной шайбой и цинковым покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т
25.94.13.01.7.15.14-0142	Шурупы медные	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1098	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1100	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1102	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1104	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1106	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1108	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт

25.73.40.01.7.17.09-1110	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1112	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт
25.73.40.01.7.17.09-1114	Сверла спиральные для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт
22.19.73.01.7.19.18-0003	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 30 мм	м2
22.19.73.01.7.19.18-0004	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 45 мм	м2
22.19.73.01.7.19.18-0005	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 30 мм	м2
22.19.73.01.7.19.18-0006	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм	м2

Из Книги 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.29.21.01.7.06.14-0039	Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя	м
23.64.10.01.7.10.14-1009	Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего, песка, модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, прочность сцепления с бетоном/металлом 1,0/0,5 МПа, W10, F50, ПК 4-7	кг
23.64.10.01.7.10.14-1010	Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего, песка, модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, механизированного и ручного нанесения, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, прочность сцепления с бетоном/металлом 1,0/0,5 МПа, W10, F50, ПК 4-7	кг
25.73.60.01.7.17.09-1038	Коронки перфораторные типа БКПМ-28-19	шт
25.73.60.01.7.17.09-1040	Коронки перфораторные типа БКПМ-32-22	шт
25.73.60.01.7.17.09-1042	Коронки перфораторные типа БКПМ-32-22 КМ	шт
25.73.60.01.7.17.09-1044	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-22	шт

25.73.60.01.7.17.09-1046	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-22 КМ	шт
25.73.60.01.7.17.09-1048	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-25	шт
25.73.60.01.7.17.09-1050	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-25 КМ	шт
25.73.60.01.7.17.09-1052	Коронки перфораторные типа БКПМ-40-25	шт
25.73.60.01.7.17.09-1054	Коронки перфораторные типа БКПМ-40-25 КМ	шт
25.73.60.01.7.17.09-1056	Коронки перфораторные типа БКПМ-42-25 КМ	шт

В Книге 02. «Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.12.12.02.2.05.06-0024	Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород М 800-400, фракция 5-10 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0025	Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород М 800-400, фракция 10-20 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0026	Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород М 800-400, фракция 20-40 мм	т

Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.64.10.04.3.02.14-0109	Состав двухкомпонентный из сухой смеси на основе цементного вяжущего, песка, модифицирующей добавки на основе латекса и микрокремниевой суспензии, поверхностно-восстановительный, коррозионно-защитный, W10, F50, ПК 4-7, прочность на сжатие 45 МПа, прочность при изгибе 8 МПа, плотность растворной смеси 2100 кг/м3, адгезионная прочность к бетону/металлу 1,0/0,5 МПа, механизированного и ручного нанесения, для санации стальных трубопроводов и бетонных конструкций в системе питьевого водоснабжения	кг
23.64.10.04.3.02.14-0110	Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент Б) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа	кг

В Книге 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.63.10.04.1.02.02-0021	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0022	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В5 (М75)	м3

23.64.10.04.3.02.09-0201	Смеси сухие двухкомпонентные известково-цементные ремонтные штукатурные декоративные, паропроницаемые, гидрофобные, марки М100	кг
23.64.10.04.3.02.09-0301	Смеси сухие двухкомпонентные полимерцементные, для гидроизоляции фундаментов и стен подвалов	кг
23.64.10.04.3.02.09-0501	Смеси сухие строительные, кладочные, известково-цементные, М100 (В7,5)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0700	Смеси сухие гидроизоляционные для быстрой ликвидации активных протечек, класс В35 (М450)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0716	Смеси сухие, для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей транспортных сооружений	кг
23.64.10.04.3.02.09-0756	Смеси сухие монтажно-кладочные для внутренних и внешних работ, класс В15 (М200)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0758	Смеси сухие монтажно-кладочные для внутренних и внешних работ, класс В7,5 (М100)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0760	Смеси сухие монтажно-кладочные для внутренних и внешних работ при температуре окружающей среды от -10 °С до +5 °С, класс В5 (М75)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0762	Смеси сухие для торкретирования, класс прочности В30 (М400)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0764	Смеси сухие ремонтные тиксотропные, поверхностно-восстановительные, толщина нанесения до 30 мм, класс В15 (М200)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0766	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0768	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В35 (М450), механизированного нанесения	кг
23.64.10.04.3.02.09-0770	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В20 (М250)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0801	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные	кг
23.64.10.04.3.02.09-0921	Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов, класс В45 (М600)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0922	Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов, класс В45 (М600), цветные	кг
23.64.10.04.3.02.09-0928	Смеси сухие упрочняющие с корундовым наполнителем для промышленных полов, класс прочности В45-В50 (М600-М700)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0929	Смеси сухие упрочняющие с корундовым наполнителем для промышленных полов, класс прочности В45-В50 (М600-М700), цветные	кг
23.64.10.04.3.02.09-1009	Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для ручного нанесения, класс В7,5 (М100)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1010	Смеси сухие штукатурные декоративные, на цементной основе, для механизированного нанесения, класс В7,5 (М100)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1012	Смеси сухие быстросхватывающиеся уплотняющие (БУС) из гипсоглиноземистого цемента	кг

23.64.10.04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг
23.64.10.04.3.02.09-1016	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с шероховатой структурой	кг
23.64.10.04.3.02.09-1018	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для выравнивания бетонных поверхностей	кг
23.64.10.04.3.02.09-1105	Смеси сухие строительные для восстановления и устройства горизонтальной изоляции химическим путем	кг
23.64.10.04.3.02.09-1107	Смеси сухие строительные, штукатурные, для устройства солезащитного слоя	кг
23.64.10.04.3.02.09-1108	Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции резервуаров	кг
20.30.22.04.3.02.09-1111	Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения широких и узких швов до 10 мм между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита (различная цветовая гамма)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1112	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1301	Смеси сухие строительные, кладочные, М200 (В15)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1501	Смеси сухие строительные штукатурные, глиняные, безусадочные	кг
23.64.10.04.3.02.09-1502	Смеси сухие строительные штукатурные, влагостойкие, морозостойкие	кг
23.64.10.04.3.02.09-1534	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая для ремонта бетонных конструкций, тиксотропного типа, прочность на сжатие 40 МПа	кг
23.64.10.04.3.02.09-1537	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая для ремонта бетонных конструкций, тиксотропного типа, прочность на сжатие 60 МПа	кг
20.30.22.04.3.02.09-2232	Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения межплиточных швов до 6 мм, при облицовке керамической плиткой, мозаикой, натуральным и искусственным камнем (белые)	кг
23.64.10.04.3.02.09-3240	Смеси сухие строительные затирочные, цветные	кг
23.64.10.04.3.02.09-3242	Смеси сухие для системы наружной теплоизоляции зданий, В7,5 (М100), F75, крупность заполнителя не более 0,63 мм, для выравнивания поверхности под декоративную отделку	кг
23.64.10.04.3.02.09-3244	Смеси сухие штукатурные на цементном вяжущем с полимерными добавками, для устройства армирующих базовых слоев при выравнивании бетонных, кирпичных или оштукатуренных поверхностей в системе наружной теплоизоляции, крупность заполнителя не более 0,63 мм	кг

23.64.10.04.3.02.09-3245	Смеси сухие фактурные на цементном вяжущем с кварцевым песком и полимерными добавками, для устройства текстурированного декоративного слоя, наносимого поверх армирующих базовых слоев в системе наружной теплоизоляции, крупность заполнителя не более 1,5 мм	кг
23.64.10.04.3.02.09-3246	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с полимерными добавками, для приклеивания плит утеплителя в системе наружной теплоизоляции, крупность заполнителя не более 0,63 мм	кг
23.64.10.04.3.02.09-3247	Смеси сухие для системы наружной теплоизоляции зданий, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм, модифицированные, для декоративной отделки утепляемой поверхности	кг

Из Книги 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.64.10.04.3.02.09-1564	Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент Б) для защиты и гидроизоляции бетона F300, W12, адгезия 2 Мпа	кг

Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить группой 05.1.02.15 «Стенки портальные» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.69.19.05.1.01.10-1044	Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из чугуна, гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х135х80 мм, класс нагрузки Е600	шт
23.69.19.05.1.01.10-1045	Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из чугуна, гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х135х100 мм, класс нагрузки Е600	шт
23.69.19.05.1.01.10-1046	Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из нержавеющей стали, гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х135х60 мм, класс нагрузки Е600	шт
23.69.19.05.1.01.10-1047	Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из нержавеющей стали, гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х135х100 мм, класс нагрузки Е600	шт
23.69.19.05.1.01.10-1048	Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из нержавеющей стали с вертикальным выпуском DN100 мм с резиновым уплотнителем, гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х135х110 мм, класс нагрузки Е600	шт
23.69.19.05.1.01.10-1049	Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из чугуна с вертикальным выпуском DN100 мм с резиновым уплотнителем, гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000х135х90 мм, класс нагрузки Е600	шт

23.69.19.05.1.01.10-1050	Лоток водоотводный из полимербетона с кантом из чугуна с вертикальным выпуском DN100 мм с резиновым уплотнителем, гидравлическим сечением 100 мм, размер 1000x135x110 мм, класс нагрузки E600	шт
23.61.12.05.1.07.12-0200	Панели ограждений лоджий железобетонные плоские, бетон B25, F150, W4, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 120 мм	м3
23.61.12.05.1.07.12-0201	Панели ограждений лоджий железобетонные плоские, с проемами под заполнение столярными изделиями в построечных условиях, бетон B25, F150, W4, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 120 мм	м3
23.61.12.05.1.07.12-0202	Панели ограждений лоджий железобетонные плоские, с проемами под заполнение столярными изделиями в построечных условиях, бетон B25, F150, W4, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 200 мм	м3
23.61.12.05.1.07.12-0203	Панели ограждений лоджий железобетонные плоские, бетон B25, F150, W4, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 230 мм	м3
23.61.12.05.1.04.19-1100	Панели наружных стен надземных этажей трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем, гибкими связями из коррозионно-стойкой стали, навесные (однорядной разрезки), бетон B25, F50/100, W4, глухие, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 360 мм	м3
23.61.12.05.1.04.19-1101	Панели наружных стен надземных этажей трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем, гибкими связями из коррозионно-стойкой стали, навесные (однорядной разрезки), бетон B25, F50/100, W4, с проемами, облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 360 мм	м3
23.61.12.05.1.04.19-1102	Панели наружных стен надземных этажей трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем, гибкими связями из коррозионно-стойкой стали, навесные (однорядной разрезки), бетон B25/35, F50/100, W4, с проемами, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 420 мм	м3
23.61.12.05.1.04.19-1103	Панели наружных стен надземных этажей трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем, гибкими связями из коррозионно-стойкой стали, навесные (однорядной разрезки), бетон B25/40, F50/100, W4, с проемами, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности A4, толщина 420 мм	м3
23.61.12.05.1.04.22-0200	Панели наружных стен чердака трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем, гибкими связями из коррозионно-стойкой стали, навесные	м3

	(однорядной разрезки), бетон В15, F50/100, W4, глухие, с облицовкой наружной поверхности кирпичом, категория бетонной поверхности А4, толщина 320 мм	
23.61.12.05.1.08.11-0004	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3250 мм, объем 2,03 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0005	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3250 мм, объем 1,89 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0006	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4100 мм, объем 2,91 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0007	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4600 мм, объем 3,39 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0008	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5100 мм, объем 3,87 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0009	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5600 мм, объем 4,35 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0010	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 6100 мм, объем 4,83 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0011	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4600 мм, объем 2,36 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0012	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5100 мм, объем 2,68 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0013	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5600 мм, объем 2,98 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0014	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 6100 мм, объем 3,29 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0015	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 6600 мм, объем 3,6 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0016	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3000 мм, объем 1,43 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0017	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3800 мм, объем 1,71 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0018	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4300 мм, объем 2 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0019	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4800 мм, объем 2,28 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0020	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5300 мм, объем 2,57 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0021	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5100 мм, объем 3,54 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0022	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 6100 мм, объем 4,39 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0023	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 6600 мм, объем 4,82 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0024	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3850 мм, объем 1,95 м3	шт

23.61.12.05.1.08.11-0025	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4350 мм, объем 2,59 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0026	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4850 мм, объем 2,98 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0027	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3250 мм, объем 2,31 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0028	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3250 мм, объем 2,22 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0029	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 3950 мм, объем 2,24 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0030	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 2850 мм, объем 2,08 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0031	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 2650 мм, объем 1,19 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0032	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 2650 мм, объем 1,18 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0033	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4450 мм, объем 3,26 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0034	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 4450 мм, объем 3,05 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0035	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5050 мм, объем 3,73 м3	шт
23.61.12.05.1.08.11-0036	Стенка откосная для водопропускной трубы, высота 300 мм, ширина 5050 мм, объем 3,62 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0001	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1000 мм, высота 680 мм, ширина 1450 мм, объем 1,25 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0002	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1000 мм, высота 680 мм, ширина 1500 мм, объем 1,29 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0003	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1200 мм, высота 680 мм, ширина 1700 мм, объем 1,51 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0004	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1200 мм, высота 680 мм, ширина 1750 мм, объем 1,56 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0005	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1400 мм, высота 680 мм, ширина 1620 мм, объем 1,46 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0006	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1400 мм, высота 680 мм, ширина 1900 мм, объем 1,73 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0007	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1400 мм, высота 680 мм, ширина 1950 мм, объем 1,93 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0008	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1600 мм, высота 680 мм, ширина 1840 мм, объем 1,6 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0009	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1600 мм, высота 680 мм, ширина 2140 мм, объем 2,02 м3	шт
23.61.12.05.1.02.15-0010	Стенка портальная для водопропускной трубы, диаметр 1600 мм, высота 680 мм, ширина 2200 мм, объем 2,08 м3	шт

В Книге 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.61.12.05.1.01.10-0031	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг	шт
23.61.12.05.1.05.16-0171	Фундамент трехлучевой усиленный с заострением подземной части с анкерным креплением стоек жестких поперечин на участках постоянного тока, электрокоррозионностойкий ТСП 4,5-120 ЭБ, длина 4,5 м, бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход арматуры 144,2 кг	шт

Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» дополнить группами 07.3.02.13 «Трубы дорожные гофрированные металлические», 07.4.03.12 «Опоры освещения композитные прямостоечные фланцевые», и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.33.20.07.2.07.13-1360	Обшивка островка безопасности АЗС из нержавеющей стали 12Х18Н10Т толщиной 2 мм, ширина 1200 мм	м
25.99.29.07.2.07.13-1361	Шкаф для хранения запасных частей, инструмента и принадлежностей, степень защиты IP 66, размер 600х600х270 мм	шт
23.61.12.07.3.02.12-0001	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0002	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0003	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0004	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0005	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0006	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0007	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0008	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0009	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0010	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м

23.61.12.07.3.02.12-0011	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0012	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0013	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0014	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0015	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0016	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0017	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0018	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0019	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0020	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0021	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0022	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0023	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0024	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0025	Трубы металлические гофрированные цельновитые, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0026	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0027	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0028	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0029	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0030	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0031	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 2,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0032	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0033	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 2,5 мм	м

23.61.12.07.3.02.12-0034	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0035	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0036	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0037	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 2,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0038	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0039	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0040	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0041	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0042	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0043	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 3,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0044	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0045	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0046	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0047	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0048	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0049	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 3,5 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0050	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0051	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0052	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0053	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0054	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0055	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 4,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0056	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 5,0 мм	м

23.61.12.07.3.02.12-0057	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 5,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0058	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 5,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0059	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 5,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0060	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 5,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0061	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 5,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0062	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 6,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0063	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 6,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0064	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 6,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0065	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 6,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0066	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 6,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0067	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 6,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0068	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 7,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0069	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 7,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0070	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 7,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0071	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 7,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0072	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 7,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0073	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 7,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0074	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1000 мм, толщина металла 8,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0075	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1250 мм, толщина металла 8,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0076	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 1500 мм, толщина металла 8,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0077	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 2000 мм, толщина металла 8,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0078	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 3000 мм, толщина металла 8,0 мм	м
23.61.12.07.3.02.12-0079	Трубы металлические из гофрированных листов, внутренний диаметр 5000 мм, толщина металла 8,0 мм	м

25.11.23.07.2.02.01-0041	Деталь закладная фундамента, стальная, горячеоцинкованная, для установки композитных опор освещения, высота 2000 мм, диаметр 219 мм, толщина 6 мм, размер фланца 400х400х12 мм	шт
25.11.23.07.2.06.01-1090	Полка из коррозионностойкой стали для навесных вентилируемых фасадов, длина полки 335/335 мм, ширина 62,5 мм	шт
25.11.23.07.2.06.01-1091	Полка из коррозионностойкой стали для навесных вентилируемых фасадов, длина полки 445/445 мм, ширина 62,5 мм	шт
25.11.23.07.2.06.01-1092	Полка из коррозионностойкой стали для навесных вентилируемых фасадов, длина полки 560/560 мм, ширина 62,5 мм	шт
24.10.71.07.2.06.06-1050	Кронштейн стеновой из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
24.10.71.07.2.06.06-1051	Кронштейн опорный из оцинкованной стали для навесного вентилируемого фасадного модуля с крепежом	компл
22.29.29.07.4.03.12-0001	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 3000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 110/60 мм, толщина стенки 4 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0002	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 4000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 143/76 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0003	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 5000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 160/76 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0004	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 5000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0005	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 6000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0006	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 7000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0007	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 8000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0008	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 9000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0009	Опора наружного освещения композитная, несиловая, фланцевая, высота 10000 мм, номинальный диаметр	шт

	основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 6 мм, нагрузка на вершину 250 кг	
22.29.29.07.4.03.12-0010	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 5000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/160 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0011	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 6000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/145 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0012	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 7000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/127 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0013	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 8000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/110 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0014	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 9000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/93 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг	шт
22.29.29.07.4.03.12-0015	Опора наружного освещения композитная, силовая, фланцевая, высота 10000 мм, номинальный диаметр основания/вершины 245/76 мм, толщина стенки 8 мм, нагрузка на вершину 500 кг	шт

В Книге 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.10.72.07.2.06.01-1000	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, длина 120 мм, ширина 37,5 мм	10 шт
24.10.72.07.2.06.01-1002	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160 мм, ширина 37,5 мм	10 шт
24.10.72.07.2.06.01-1004	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80 мм, ширина 37,5 мм	10 шт
24.10.71.07.2.06.01-1006	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм	шт
24.10.71.07.2.06.01-1008	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 мм	шт
24.10.71.07.2.06.01-1010	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 170 мм	шт
24.10.71.07.2.06.01-1012	Консоль из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 200 мм	шт
24.10.72.07.2.06.01-1014	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, длина 100 мм, ширина 40 мм	шт

24.10.72.07.2.06.01-1016	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм, ширина 40 мм	шт
24.10.72.07.2.06.01-1018	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 мм, ширина 40 мм	шт
24.10.72.07.2.06.01-1020	Кронштейн из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, длина 180 мм, ширина 40 мм	шт
24.10.72.07.2.06.01-1036	Профиль направляющий из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ширина 80 мм, высота 32 мм	м
24.10.71.07.2.06.01-1050	Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ширина полки 32/32 мм	м

Из Книги 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.10.71.07.2.06.01-1022	Кронштейны оконного обрамления из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, К-2, длина 200 мм	шт
24.10.72.07.2.06.01-1024	Пластины из нержавеющей стали 1,2х120 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1026	Пластины из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, размеры 1,2х80 мм	м
24.10.72.07.2.06.01-1028	Полки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ПЛ-1	м
24.10.71.07.2.06.01-1030	Профили вертикальные из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1032	Профили вертикальные из оцинкованной стали, Z-образные (половинные), окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, теплоизоляционные	м
24.10.71.07.2.06.01-1034	Профили горизонтальные из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1038	Профили несущие вертикальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, НК-2	м
24.10.71.07.2.06.01-1040	Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1042	Профили несущие П-образные, из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, НК-6	м
24.10.71.07.2.06.01-1044	Профили оцинкованные бокового откоса окна, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1046	Профили стартовые из оцинкованной перфорированной стали толщиной 1,2 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м

24.10.72.07.2.06.01-1048	Стойки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, СТ-1	м
26.51.70.07.2.06.01-1056	Элементы термостатические жидкостные, диапазон настройки 7-28 °С, с защитой от замерзания	шт
24.10.71.07.2.06.01-1058	Элементы фасонные вертикального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, ФР 3	м
24.10.71.07.2.06.01-1060	Элементы фасонные горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, ФР 4	м
24.10.71.07.2.06.01-1062	Элементы фасонные наружного угла из оцинкованной стали, окрашенные, ФР 1	м

Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить группой 08.1.02.27 «Штифты цилиндрические» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.11.23.08.1.02.16-0173	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0174	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0175	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0176	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0177	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0178	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0179	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0180	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0181	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0182	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0183	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0184	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0185	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0186	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0187	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0188	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0189	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0190	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0191	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0192	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0193	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0194	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0195	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0196	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0197	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0198	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0199	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0200	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0201	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0202	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0203	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0204	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0205	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0206	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0207	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0208	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0209	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0210	Свая стальная винтовая, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0211	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0212	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0213	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0214	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0215	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0216	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0217	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0218	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0219	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0220	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0221	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0222	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0223	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0224	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0225	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0226	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0227	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0228	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0229	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0230	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0231	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0232	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0233	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0234	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0235	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0236	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0237	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0238	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0239	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0240	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0241	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0242	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0243	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0244	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0245	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0246	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0247	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0248	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0249	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0250	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0251	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0252	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0253	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0254	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0255	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1800 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0256	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0257	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0258	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0259	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0260	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0261	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0262	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0263	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0264	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0265	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0266	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0267	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0268	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0269	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0270	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0271	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0272	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0273	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0274	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0275	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0276	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0277	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0278	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0279	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0280	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 133 мм; диаметр лопасти 350 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0281	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0282	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0283	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0284	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0285	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0286	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0287	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0288	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0289	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0290	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0291	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0292	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0293	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0294	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0295	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0296	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0297	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0298	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0299	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0300	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0301	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 4000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0302	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0303	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0304	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0305	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0306	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0307	Свая стальная винтовая двухлопастная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0308	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 50 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0309	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 50 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0310	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 50 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0311	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 50 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0312	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 50 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0313	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 60 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0314	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 60 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0315	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 60 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0316	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 60 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0317	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 60 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0318	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 80 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0319	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 80 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0320	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 80 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0321	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 80 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0322	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 80 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0323	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 100 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0324	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 100 мм, длина 3500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0325	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 100 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0326	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 100 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0327	Свая стальная винтовая квадратная сварная, ширина стороны 100 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0328	Свая стальная винтовая конусно-спиральная, диаметр ствола 57 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 550 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0329	Свая стальная винтовая конусно-спиральная, диаметр ствола 66 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 830 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0330	Свая стальная винтовая конусно-спиральная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3,5 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0331	Свая стальная винтовая конусно-спиральная, диаметр ствола 325 мм, толщина стенки ствола 6 мм, длина 3500	шт
25.11.23.08.1.02.16-0332	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 550 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0333	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 700 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0334	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0335	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0336	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0337	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3,5 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0338	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3,5 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0339	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3,5 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0340	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3,5 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0341	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3,5 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0342	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 76 мм, толщина стенки ствола 3,5 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0343	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 3 мм,	шт

	длина 1000 мм	
25.11.23.08.1.02.16-0344	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0345	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0346	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0347	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0348	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0349	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0350	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 89 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0351	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 114 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0352	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 114 мм, толщина стенки ствола 3 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0353	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 114 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0354	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 114 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0355	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 114 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0356	Свая стальная винтовая многовитковая конусная, диаметр ствола 114 мм, толщина стенки ствола 4 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0357	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0358	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0359	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0360	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0361	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0362	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0363	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0364	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0365	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0366	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0367	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0368	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0369	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0370	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0371	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0372	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0373	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0374	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0375	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0376	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0377	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0378	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0379	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0380	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0381	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0382	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0383	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0384	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0385	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0386	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0387	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0388	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0389	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0390	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0391	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0392	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0393	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0394	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0395	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0396	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0397	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0398	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0399	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0400	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0401	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0402	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0403	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0404	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0405	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0406	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0407	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0408	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0409	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0410	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0411	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0412	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0413	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0414	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0415	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0416	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0417	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0418	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0419	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0420	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0421	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0422	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0423	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0424	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0425	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0426	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0427	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0428	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0429	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0430	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0431	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0432	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0433	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0434	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0435	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0436	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0437	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0438	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0439	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0440	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0441	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0442	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0443	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0444	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0445	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0446	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0447	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0448	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0449	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0450	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0451	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0452	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0453	Свая стальная винтовая оцинкованная со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0454	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0455	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0456	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0457	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0458	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0459	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0460	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0461	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0462	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0463	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0464	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0465	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0466	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0467	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0468	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 7500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0469	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0470	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 8500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0471	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 9000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0472	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0473	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0474	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0475	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0476	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0477	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0478	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0479	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0480	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0481	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0482	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0483	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0484	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0485	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0486	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0487	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0488	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 8500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0489	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 9000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0490	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0491	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0492	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0493	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0494	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0495	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0496	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0497	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0498	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0499	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0500	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0501	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0502	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0503	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0504	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0505	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0506	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 8500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0507	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 9000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0508	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0509	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0510	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0511	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0512	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0513	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0514	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0515	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0516	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0517	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0518	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0519	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0520	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0521	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0522	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0523	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0524	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 8500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0525	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 9000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0526	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0527	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0528	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0529	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0530	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0531	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0532	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0533	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0534	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0535	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0536	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0537	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0538	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0539	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0540	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0541	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0542	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0543	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0544	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0545	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0546	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0547	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0548	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0549	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 8500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0550	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 9000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0551	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 9500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0552	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 10000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0553	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 10500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0554	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 11000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0555	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0556	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0557	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0558	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0559	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0560	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0561	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0562	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0563	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0564	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0565	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0566	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 8500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0567	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 9000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0568	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 9500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0569	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 10000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0570	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 10500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0571	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 11000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0572	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0573	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0574	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0575	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0576	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0577	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0578	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0579	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0580	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0581	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0582	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 8000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0583	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 8500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0584	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 9000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0585	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 9500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0586	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 10000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0587	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 10500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0588	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 11000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0589	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 11500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0590	Свая стальная винтовая со сварным наконечником, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 12000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0591	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0592	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0593	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0594	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0595	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0596	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0597	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0598	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0599	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0600	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0601	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0602	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0603	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0604	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0605	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0606	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0607	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0608	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0609	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0610	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0611	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0612	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0613	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0614	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0615	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0616	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0617	Свая стальная винтовая с литым наконечником, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0618	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0619	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0620	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0621	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0622	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0623	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0624	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 3500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0625	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0626	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0627	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0628	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0629	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0630	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0631	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 57 мм, диаметр лопасти 200 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0632	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0633	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0634	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0635	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0636	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0637	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0638	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0639	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0640	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0641	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0642	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0643	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0644	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0645	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 76 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0646	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0647	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1650 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0648	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0649	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0650	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0651	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0652	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0653	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0654	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0655	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0656	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0657	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0658	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0659	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 89 мм, диаметр лопасти 250 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0660	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0661	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0662	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0663	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0664	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0665	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0666	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0667	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0668	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0669	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0670	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 5500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0671	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0672	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0673	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 108 мм, диаметр лопасти 300 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0674	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0675	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1650 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0676	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 1800 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0677	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0678	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 2500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0679	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0680	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0681	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0682	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0683	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0684	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0685	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0686	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 133 мм, диаметр лопасти 350 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0687	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0688	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0689	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0690	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0691	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0692	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0693	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0694	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 159 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0695	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0696	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0697	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0698	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0699	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0700	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0701	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0702	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0703	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 219 мм, диаметр лопасти 550 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0704	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0705	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 3500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0706	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 4000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0707	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 4500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0708	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0709	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 5500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0710	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0711	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 6500 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0712	Свая стальная винтовая шприцевидная, диаметр ствола 325 мм, диаметр лопасти 800 мм, длина 7000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0713	Свая стальная типа Св3 с коническим сварным наконечником, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0714	Свая стальная типа Св3 с коническим сварным наконечником, длина 8 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0715	Свая стальная типа Св3 с коническим сварным наконечником, длина 10 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0716	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0717	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0718	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0719	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0720	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20 м, из трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6, 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0721	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0722	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 8 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0723	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 10 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0724	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0725	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0726	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0727	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0728	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20 м, из трубы наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0729	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0730	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 8 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0731	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 10 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0732	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт

25.11.23.08.1.02.16-0733	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0734	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0735	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0736	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20 м, из трубы наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0737	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 6 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0738	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 8 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0739	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 10 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0740	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 12 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0741	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 14 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0742	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 16 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0743	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 18 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	шт
25.11.23.08.1.02.16-0744	Свая стальная типа СвЗ с коническим сварным наконечником, длина 20 м, из трубы наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм.	шт
25.94.12.08.1.02.27-0001	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью, диаметр 10 мм, длина 26 мм	1000 шт
25.94.12.08.1.02.27-0002	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью, диаметр 10 мм, длина 28 мм	1000 шт
25.94.12.08.1.02.27-0003	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью, диаметр 10 мм, длина 30 мм	1000 шт
25.94.12.08.1.02.27-0004	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт
25.94.12.08.1.02.27-0005	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью, диаметр 10 мм, длина 45 мм	1000 шт
25.94.12.08.1.02.27-0006	Штифты цилиндрические пружинные с прорезью, диаметр 10 мм, длина 50 мм	1000 шт

В Книге 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.99.29.08.1.05.03-1002	Дефлектор вентиляционный круглый из оцинкованной стали, диаметр 280 мм, толщина 0,55 мм	шт
25.99.29.08.1.05.03-1012	Фартук вентиляционного дефлектора с хомутом из оцинкованной стали, диаметр 600 мм, толщина 0,55 мм	шт
24.20.40.08.1.05.03-1014	Фланец опорный из листовой стали Ст3, внутренний диаметр 450 мм, высота 50 мм	шт
25.99.29.08.1.05.03-1018	Хомут крепежный металлический для соединения труб мусороствола, диаметр 425-440 мм	шт
25.94.12.08.1.05.03-1022	Хомут крепежный металлический для крепления фартука мусороствола, диаметр 280 мм	шт
24.10.61.08.3.02.02-1024	Лента холоднокатаная, марка стали 08Ю, 08кп/пс, толщина 0,3-2 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-1088	Прокат полосовой горячекатаный, сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст3кп/сп/пс, толщина 4-5 мм, ширина 70 мм	т

Из Книги 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.11.23.08.1.02.07-0001	Воронки водосборные МП, диаметр 300/100 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0002	Воронки водосборные МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0003	Воронки водосборные МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0004	Воронки водосборные МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0005	Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0006	Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0007	Воронки выпускные МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0008	Воронки выпускные МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0009	Воронки выпускные МП, размер 76х102 мм	10 шт

25.11.23.08.1.02.07-0011	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0012	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0013	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0014	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0015	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0016	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0017	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0018	Держатели трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0019	Держатели трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0020	Держатели трубы (на дерево) МП, размер 76х102 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0021	Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0022	Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0023	Держатели трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0024	Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0025	Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0031	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли заглушка коньковая из оцинкованной стали	шт
25.11.23.08.1.02.07-0032	Конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0033	Конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для карниза длиной 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0038	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт

25.11.23.08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0040	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для торцов длиной 2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0041	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0042	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0043	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0044	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0045	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0051	Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм	10 шт
25.11.23.08.1.02.07-0052	Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм	10 шт
25.11.23.08.1.02.07-0053	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь	10 шт
25.11.23.08.1.02.07-0054	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт
25.11.23.08.1.02.07-0055	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0056	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0061	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0062	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0063	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0064	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0065	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0066	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0067	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0068	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт

25.11.23.08.1.02.07-0069	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0071	Ограничитель перелива универсальный МП, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0072	Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0081	Паук МП, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0091	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь	10 шт
25.11.23.08.1.02.07-0092	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт
25.11.23.08.1.02.07-0101	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0102	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0111	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0112	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0113	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0114	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0115	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0116	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0117	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0118	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0119	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0120	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
25.11.23.08.1.02.07-0121	Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0122	Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0123	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, медь	шт

25.11.23.08.1.02.07-0124	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0131	Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120х86 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0132	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0133	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0134	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125х135°, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0135	Угол желоба МП внутренний, размер 120х86 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0136	Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120х86 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0137	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь	шт
25.11.23.08.1.02.07-0138	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0139	Угол желоба МП наружный, диаметр 125х135°, стандартный цвет	шт
25.11.23.08.1.02.07-0140	Угол желоба МП наружный, размер 120х86 мм	шт
25.11.23.08.1.02.07-0141	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка	шт
25.11.23.08.1.02.07-0142	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт
24.42.24.08.1.02.07-0151	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,264 м2	шт
24.42.24.08.1.02.07-0152	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,093 м2	шт
24.42.24.08.1.02.07-0153	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,103 м2	шт
24.42.24.08.1.02.07-0154	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,146 м2	шт
24.42.24.08.1.02.07-0155	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,31 м2	шт
24.42.24.08.1.02.07-0156	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,363 м2	шт

24.42.24.08.1.02.07-0157	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,523 м2	шт
24.42.24.08.1.02.07-0158	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,478 м2	шт
24.42.24.08.1.02.07-0159	Сливы оконные из алюминиевых сплавов, площадь 0,088 м2	шт
22.21.21.08.1.02.07-1000	Водосточная труба из ПВХ, диаметр 100 мм	шт
22.29.29.08.1.02.07-1002	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 16 мм	100 шт
22.29.29.08.1.02.07-1004	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 20 мм	100 шт
22.29.29.08.1.02.07-1006	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 25 мм	100 шт
22.29.29.08.1.02.07-1008	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 32 мм	100 шт
22.29.29.08.1.02.07-1010	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 40 мм	100 шт
25.99.29.08.1.02.07-1012	Детали лотков из листовой стали, толщина 2,5 мм, для закрепления водосточных воронок	шт
25.99.29.08.1.02.07-1014	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	шт
25.99.29.08.1.02.07-1016	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена	шт
25.99.29.08.1.02.07-1018	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, отливы	шт
22.21.21.08.1.02.07-1020	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, желоб водосточный, диаметр 150 мм, длина 4,0 м	м
22.21.21.08.1.02.07-1022	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, колено трубы 67°	10 шт
22.21.21.08.1.02.07-1024	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, наконечник универсальный	10 шт

22.21.21.08.1.02.07-1026	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, сток желоба	шт
22.21.21.08.1.02.07-1028	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, диаметр 150 мм, длина 1,0 м	шт
22.21.21.08.1.02.07-1030	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, диаметр 150 мм, длина 4,0 м	шт
22.21.21.08.1.02.07-1032	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, угольник наружный/внутренний 90°	шт
22.21.21.08.1.02.07-1034	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, элемент стыковочный, с внутренней скобой	шт
22.21.21.08.1.02.07-1036	Колено трубы водостока из ПВХ 15 град., диаметр 100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1038	Колено трубы водостока из ПВХ 47 град., диаметр 100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1040	Колено трубы водостока из ПВХ 67 град., диаметр 100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1042	Колено трубы водостока, материал ПВХ, 67 град., диаметр 100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1044	Колено трубы водостока, материал ПВХ, угол 15 град., диаметр 100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1046	Колено трубы водостока, материал ПВХ, угол 47 град., диаметр 100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1048	Коллектор дождевой воды водостока из ПВХ, диаметр 100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1050	Коллектор дождевой воды водостока, материал ПВХ, диаметр 100 мм	шт
25.94.12.08.1.02.07-1052	Металлические изделия для устройства кровли из металлочерепицы, планка из алюминиевых сплавов для обделки примыканий, длина 2,4 м, цвет зеленый	шт
25.94.12.08.1.02.07-1054	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: крепление желоба водосточной системы, окрашенное	шт
25.94.12.08.1.02.07-1056	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: хомуты труб для водосточной системы, окрашенные	шт
22.21.21.08.1.02.07-1058	Муфта трубы водостока из ПВХ (раструб), диаметр 100 мм	100 шт
22.21.21.08.1.02.07-1060	Патрубок водостока из ПВХ 45 град., 100/100 мм	шт

22.21.21.08.1.02.07-1062	Патрубок водостока, материал ПВХ, угол 45 град., диаметр 100/100 мм	шт
22.21.21.08.1.02.07-1064	Переходник водосточный из ПВХ (от 180 до 70 мм)	шт
22.21.21.08.1.02.07-1066	Переходник водосточный, материал ПВХ (от 180 до 70 мм)	шт
24.10.71.08.1.02.07-1068	Профиль металлический из оцинкованной стали, для коньковой/хребтовой обрешетки кровли из цементно-песчаной черепицы, высота 26 мм, длина 180 мм	м
24.34.11.08.3.03.05-1064	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1066	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1068	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т

Книгу 09. «Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.11.23.09.2.01.05-0200	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0201	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0202	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0203	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0204	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0205	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0206	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0207	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0208	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0209	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0210	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0211	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0212	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0213	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0214	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0215	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0216	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0217	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0218	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0219	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0220	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0221	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0222	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0223	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0224	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0225	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0226	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0227	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0228	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0229	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0230	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0231	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0232	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0233	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0234	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0235	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000x1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0236	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000x2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0237	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000x2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0238	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000x3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0239	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000x3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0240	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000x3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0241	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000x4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0242	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200x1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0243	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200x2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0244	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200x2700 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0245	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0246	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0247	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0248	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка кассетами стальными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0300	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0301	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0302	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0303	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0304	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0305	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0306	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0307	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0308	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0309	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0310	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0311	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0312	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0313	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0314	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0315	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0316	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0317	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0318	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0319	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0320	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0321	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0322	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0323	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0324	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0325	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0326	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0327	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0328	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0329	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0330	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0331	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0332	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0333	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0334	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0335	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0336	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0337	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0338	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0339	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0340	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0341	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0342	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0343	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0344	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0345	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0346	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0347	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0348	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями из терракоты, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0400	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0401	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0402	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0403	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0404	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0405	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0406	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0407	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0408	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0409	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0410	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0411	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0412	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0413	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0414	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0415	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0416	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0417	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0418	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0419	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0420	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0421	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0422	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0423	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0424	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0425	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0426	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0427	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0428	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0429	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0430	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0431	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0432	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0433	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0434	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0435	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0436	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0437	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0438	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0439	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0440	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0441	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0442	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0443	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0444	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0445	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0446	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0447	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0448	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями клинкерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0500	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0501	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0502	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0503	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0504	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0505	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0506	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0507	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0508	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0509	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0510	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0511	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0512	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0513	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0514	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0515	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0516	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0517	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0518	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0519	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0520	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0521	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0522	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0523	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0524	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0525	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0526	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0527	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0528	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0529	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0530	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0531	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0532	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0533	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0534	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0535	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0536	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0537	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0538	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0539	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0540	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0541	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0542	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0543	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0544	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0545	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0546	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0547	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0548	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка панелями композитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0600	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0601	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0602	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0603	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0604	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0605	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0606	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0607	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0608	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0609	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0610	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0611	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0612	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0613	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0614	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0615	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0616	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0617	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0618	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0619	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0620	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0621	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0622	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0623	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0624	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0625	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0626	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0627	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0628	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0629	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0630	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0631	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0632	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0633	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0634	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0635	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0636	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0637	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0638	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0639	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0640	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0641	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0642	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0643	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0644	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0645	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0646	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0647	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0648	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитами фиброцементными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0700	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0701	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0702	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0703	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0704	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0705	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0706	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0707	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0708	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0709	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0710	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0711	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0712	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0713	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0714	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0715	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0716	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0717	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0718	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0719	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0720	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0721	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0722	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0723	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0724	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0725	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0726	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0727	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0728	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0729	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0730	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0731	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0732	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0733	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0734	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0735	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0736	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0737	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0738	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0739	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0740	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0741	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0742	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0743	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0744	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0745	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0746	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0747	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0748	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками бетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0800	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0801	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0802	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0803	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0804	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0805	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0806	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0807	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0808	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0809	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0810	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0811	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0812	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0813	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0814	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0815	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0816	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0817	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0818	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0819	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0820	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0821	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0822	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0823	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0824	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0825	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0826	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0827	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0828	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0829	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0830	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0831	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0832	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0833	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0834	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0835	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0836	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0837	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0838	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0839	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0840	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0841	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0842	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0843	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0844	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0845	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0846	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0847	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0848	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками керамогранитными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0900	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0901	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0902	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0903	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0904	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0905	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0906	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0907	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0908	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0909	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0910	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0911	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0912	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0913	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0914	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0915	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0916	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0917	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0918	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0919	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0920	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0921	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0922	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0923	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0924	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0925	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0926	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0927	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0928	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0929	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0930	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0931	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0932	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0933	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0934	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0935	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0936	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0937	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0938	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0939	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0940	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0941	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-0942	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0943	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0944	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0945	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0946	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0947	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-0948	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка плитками стеклофибробетонными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1000	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1001	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1002	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1003	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1004	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1005	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1006	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1007	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1008	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1009	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1010	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1011	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1012	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1013	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1014	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1015	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1016	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1017	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1018	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1019	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1020	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1021	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1022	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1023	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1024	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1025	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1026	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1027	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1028	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1029	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1030	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1031	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1032	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1033	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1034	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1035	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1036	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1037	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1038	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1039	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1040	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1041	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1042	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1043	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1044	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1045	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1046	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1047	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1048	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стеклопакетами двухкамерными, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1100	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1101	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1102	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1103	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1104	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1105	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1106	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 600х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1107	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1108	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1109	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1110	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1111	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1112	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1113	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 900х4000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1114	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1115	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1116	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1117	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1118	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1119	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1120	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1200х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1121	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1122	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1123	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х2700 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1124	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1125	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1126	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1127	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1500х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1128	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1129	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1130	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1131	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1132	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1133	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х3800 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1134	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 1800х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1135	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1136	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1137	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1138	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1139	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1140	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1141	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2000х4000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1142	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х1500 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1143	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2000 мм	компл

25.11.23.09.2.01.05-1144	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х2700 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1145	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3000 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1146	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3300 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1147	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х3800 мм	компл
25.11.23.09.2.01.05-1148	Модуль фасадный двухслойный навесной, наружная отделка стемалитом, каркас из алюминиевых сплавов, утеплитель из минераловатных плит на основе базальтового волокна толщиной 70 мм, размеры 2200х4000 мм	компл

Из Книги 09. «Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.12.10.09.1.01.01-0007	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные, с вентиляционной решеткой В-937, размеры 2700х1000 мм, масса алюминия 14,0 кг, поверхность анодирования 5,95 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0008	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные со створками А-3, А-4, размеры 1540х2665 мм, масса алюминия 11,0 кг, поверхность анодирования 4,6 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0009	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные с фрамугами ВГ-5, размеры 2730х4080 мм, масса алюминия 12,0 кг, поверхность анодирования 4,94 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0010	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные с фрамугами и створками ВГ-6, размеры 2740х2635 мм, масса алюминия 12,0 кг, поверхность анодирования 5,09 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0012	Витражи одинарные с фрамугами (створками) дверных блоков с комбинированным заполнением ТД-2(Л), размеры 1560х3280 мм, масса алюминия 14,0 кг, поверхность анодирования 5,96 м2	м2

25.12.10.09.1.01.01-0013	Витражи одинарные с фрамугами (створками) дверных блоков с комбинированным заполнением В-9, размеры 1466х2700 мм, масса алюминия 19,0 кг, поверхность анодирования 10,16 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0014	Витражи одинарные с фрамугами (створками) дверных блоков с комбинированным заполнением В-8, размеры 1466х2400 мм, масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 11,06 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0015	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные неоткрываемые на комбинированных профилях А-1, размеры 920х2320 мм, масса алюминия 18,0 кг, поверхность анодирования 7,53 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0016	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные наружная рама глухая, внутренняя со створками В-21, размеры 1470х3120 мм, масса алюминия 33,0 кг, поверхность анодирования 13,54 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0017	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные обе рамы с фрамугами, внутренняя со створками В-7, размеры 1470х2600 мм, масса алюминия 34,0 кг, поверхность анодирования 14,24 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0018	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий спаренные обе рамы со створками, размеры 1470х2895 мм, масса алюминия 30,0 кг, поверхность анодирования 12,86 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0019	Витражи для общественных, производственных и жилых зданий одинарные с дверным блоком на комбинированных профилях Д-1, размеры 1080х2780 мм, масса алюминия 21,0 кг, поверхность анодирования 3,19 м2	м2
25.12.10.09.1.01.01-0020	Комплекты примыканий к витражам, размеры 2065х950 мм, масса алюминия 1,67 кг, поверхность анодирования 0,67 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0027	Комплекты примыканий к витражам, размеры 2365х1850 мм, масса алюминия 2,16 кг, поверхность анодирования 0,88 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0028	Комплекты примыканий к дверям, размер 2065х950 мм, масса алюминия 2,97 кг, поверхность анодирования 1,24 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0029	Комплекты примыканий к дверям, размер 2065х1250 мм, масса алюминия 3,15 кг, поверхность анодирования 1,3 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0030	Комплекты примыканий к дверям, размер 2065х1450 мм, масса алюминия 3,27 кг, поверхность анодирования 1,3 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0031	Комплекты примыканий к дверям, размер 2065х1850 мм, масса алюминия 3,5 кг, поверхность анодирования 1,42 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0032	Комплекты примыканий к дверям, размер 2365х950 мм, масса алюминия 3,33 кг поверхность анодирования 1,38 м2	шт

25.12.10.09.1.01.01-0033	Комплекты примыканий к дверям, размер 2365х1250 мм, масса алюминия 3,51 кг, поверхность анодирования 1,45 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0034	Комплекты примыканий к дверям, размер 2365х1450 мм, масса алюминия 3,62 кг, поверхность анодирования 1,45 м2	шт
25.12.10.09.1.01.01-0035	Комплекты примыканий к дверям, размер 2365х1850 мм, масса алюминия 3,86 кг, поверхность анодирования 1,56 м2	шт

Книгу 10. «Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.45.22.10.4.02.04-0021	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг

Из Книги 10. «Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.45.22.10.4.02.04-0001	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг

Книгу 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
16.10.21.11.1.01.03-0007	Брус клееный профилированный, сосна, ель, ширина 100-230 мм, высота 100-200 мм	м3
16.23.19.11.2.06.02-0045	Балка клееная строганная, сосна, ель, ширина 100-200 мм, высота 100-230 мм	м3
16.23.19.11.2.06.02-0046	Балка клееная не строганная, сосна, ель, ширина 100-200 мм, высота 100-230 мм	м3

В Книге 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
16.23.19.11.2.05.06-0001	Полотна калиток глухие	м2
16.23.19.11.2.05.06-0002	Полотна калиток решетчатые	м2
16.21.14.11.2.08.02-0011	Плиты древесноволокнистые группы А, твердые марки ТС-400, толщина 6 мм	1000 м2

16.21.12.11.2.11.02-0006	Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0001	Фанера ламинированная, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0002	Фанера ламинированная, толщина 15 мм	м3
22.23.19.11.3.03.15-1002	Крышка анкерная чугунная для предохранения грунтового прядевого анкера от повреждений, диаметр 250 мм	шт
22.23.19.11.3.03.15-1008	Сепараторы пластиковые для разводки прядей канатной арматуры	100 шт
22.23.19.11.3.03.15-1010	Сепараторы полиэтиленовые прядевые (фиксаторы) для крепления канатной арматуры анкеров	100 шт

Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица» дополнить группами 12.1.01.04 «Материалы полимерные для водосточных систем», 12.1.01.05 «Материалы металлические для водосточных систем», 12.1.03.10 «Элементы крепления черепицы к кровлям» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.21.21.12.1.01.04-0001	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0002	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0003	Труба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 4000 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0004	Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	м
22.21.21.12.1.01.04-0005	Колено трубы 15° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0006	Колено трубы 47° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0007	Колено трубы 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0008	Патрубок водостока 67° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100/100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0009	Патрубок водостока 45° из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100/100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0010	Наконечник универсальный из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0011	Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм	шт

22.21.21.12.1.01.04-0012	Угол желоба 90° наружный/внутренний из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0013	Соединители желоба из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0014	Коллектор дождевой из ПВХ воды водостока для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0015	Муфта раструбная из ПВХ для водосточных систем, диаметр 100 мм	100 шт
22.21.21.12.1.01.04-0016	Переходник из ПВХ для водосточных систем, диаметр от 180 мм до 70 мм	шт
22.21.21.12.1.01.04-0017	Фартук свеса из ПВХ для водосточных систем, ширина 150 мм	м
25.11.23.12.1.01.05-0001	Воронка водосборная медная для водосточных систем, диаметр 300/100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0002	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 300/100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0003	Воронка водосборная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 350/150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0004	Воронка выпускная медная для водосточных систем, диаметр 125/100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0006	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185/150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0007	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, длина 102 мм, ширина 76 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0008	Воронка водосборная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 350/150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0009	Воронка выпускная из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185х150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0010	Кронштейн желоба медный карнизный металлический для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 132 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0011	Кронштейн желоба металлический карнизный металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 132 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0012	Кронштейн желоба медный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0014	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0015	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, длина 120 мм, ширина 86 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0016	Кронштейн желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 350 мм	шт

25.11.23.12.1.01.05-0017	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0018	Хомут трубы (на дерево) медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0019	Хомут трубы (на дерево) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0020	Хомут трубы (на дерево) металлический для водосточных систем, длина 102 мм, ширина 76 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0021	Хомут трубы (на кирпич) медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0023	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, длина 102 мм, ширина 76 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0024	Хомут трубы (саморез) из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0025	Хомут для труб (на твердое основание) металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, с крепежом, диаметр 150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0026	Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0027	Заглушка коньковая из оцинкованной стали для металлочерепичной кровли, ширина 160 мм, высота 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0028	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0031	Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 95х65 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0032	Планка стыковочная металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина 50 мм, высота 18 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0034	Желоб медный для водосточных систем, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0035	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0036	Желоб металлический для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0037	Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм, длина 3000 мм	шт

25.11.23.12.1.01.05-0038	Желоб из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0039	Заглушка желоба левая металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0040	Заглушка желоба правая металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0041	Заглушка желоба медная для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0043	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0044	Заглушка желоба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 185 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0045	Колено трубы сливное 60° медное для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0047	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, ширина 102 мм, высота 76 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0048	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0049	Колено трубы 60° медное для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0050	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0051	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0052	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0053	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0054	Ограничитель перелива универсальный медный для водосточных систем, диаметр до 150 мм, высота 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0055	Ограничитель перелива универсальный металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр до 150 мм, высота 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0056	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0057	Соединитель желоба медный для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0059	Тройник трубы медный для водосточных систем, диаметр 100 мм	шт

25.11.23.12.1.01.05-0060	Тройник трубы металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0061	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 102 мм, высота 76 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0062	Труба с коленом металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 102 мм, высота 76 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0063	Труба медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0065	Труба медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0067	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0068	Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0069	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 102 мм, высота 76 мм, длина 2000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0070	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, ширина 102 мм, высота 76 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0071	Труба соединительная медная для водосточных систем, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0072	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0073	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0074	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 3000 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0075	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0076	Угол желоба 90° медный внутренний для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0077	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0078	Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0079	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, сварной, окрашенный, ширина 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0080	Угол желоба 90° медный наружный для водосточных систем, диаметр 125 мм	шт

25.11.23.12.1.01.05-0081	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0082	Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, размер 120 мм, высота 86 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0083	Угол желоба 90° металлический универсальный для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0084	Угол желоба 135° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.12.1.01.05-0085	Угол желоба 135° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт
24.42.24.12.1.01.05-0086	Угол желоба 90° из оцинкованной стали универсальный для водосточных систем, диаметр 185 мм	шт
24.42.24.12.1.01.05-0087	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,264 м2	шт
24.42.24.12.1.01.05-0088	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,093 м2	шт
24.42.24.12.1.01.05-0089	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,103 м2	шт
24.42.24.12.1.01.05-0090	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,146 м2	шт
24.42.24.12.1.01.05-0091	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,31 м2	шт
24.42.24.12.1.01.05-0092	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,363 м2	шт
24.42.24.12.1.01.05-0093	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,523 м2	шт
24.42.24.12.1.01.05-0094	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,478 м2	шт
25.94.12.12.1.01.05-0095	Слив оконный из алюминиевых сплавов, площадь 0,088 м2	шт
22.29.21.12.1.02.10-1390	Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм	м
24.33.11.12.1.03.10-0001	Желоб (ендова) алюминиевый, окрашенный, размер 1450х500 мм	шт
24.33.11.12.1.03.10-0002	Зажимы алюминиевые для коньковой черепицы, окрашенный, длина 111,5 мм, ширина 10,8 мм	100 шт
24.33.11.12.1.03.10-0003	Зажимы противоветровые из оцинкованной стали для рядовой черепицы, длина общая 83 мм, ширина пластины 15 мм, длина пластины 30 мм	100 шт
24.33.11.12.1.03.10-0004	Крепление из оцинкованной стали для коньковой/хребтовой обрешетки, длина 220 мм, ширина опоры 50 мм	шт
24.33.11.12.1.03.10-0005	Скобы Г-образные алюминиевые для ендовы, длина 200 мм, ширина 150 мм, высота 40 мм	100 шт

24.33.11.12.1.03.10-0006	Зажимы соединительные Г-образные из оцинкованной стали для снегозадерживающей решетки, длина 52 мм, сечение 20х20 мм	10 шт
24.33.11.12.1.03.10-0007	Скобка для крепления фартука свеса водосточной системы, окрашенная	шт
24.33.11.12.1.03.10-0008	Шурупы для крепления прижимной планки к дымоходу и стене, в комплекте с термостойким дюбелем, длина 40 мм	100 шт

Название Книги 12 изложить в следующей редакции «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы».

В Книге 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.99.12.12.1.02.04-1000	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий СБС-модифицированный, сила растяжения вдоль/поперек 800/600 Н	м2
23.99.12.12.1.02.15-1017	Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм	м2
24.32.20.12.1.03.02-1100	Планка примыкания для устройства кровли из металлочерепицы, с полимерным покрытием, размеры 150х206 мм	м
23.61.11.12.1.03.06-1002	Черепица половинчатая цементно-песчаная, размер 420х180 мм	шт
22.23.19.12.1.03.07-1000	Аэроэлемент конька для цементно-песчаной черепицы, из ПВХ, сечение вентиляции 380 см2/м	шт
22.23.19.12.1.03.07-1004	Аэроэлемент свеса для цементно-песчаной черепицы, из ПВХ, сечение вентиляции 200 см2/м	м
24.42.22.12.1.03.07-1008	Черепица боковая облегченная, алюминиевая, ширина 230 мм, длина 420 мм	шт
23.61.11.12.1.03.07-1022	Черепица цельная цементно-песчаная, размер 420х330 мм	шт
22.23.19.12.1.03.07-1026	Коньковые торцевые элементы (фирафиксы) для цементно-песчаной черепицы, из ПВХ, высота 260 мм, длина выступа 75 мм	10 шт
22.21.30.12.1.03.09-1008	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, из ПВХ, длина 360 мм, ширина 120 мм, высота 20 мм	шт
23.99.19.12.2.04.10-0011	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.08.01-0045	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 169 мм, толщина 30 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-0046	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 194 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0047	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 205 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0048	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 219 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0049	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 273 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0051	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 21 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0060	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0061	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 64 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0062	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 70 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0064	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 83 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0075	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 205 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0077	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 245 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0082	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 27 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0092	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 70 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0094	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 83 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0096	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 102 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0107	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 245 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0111	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 27 мм, толщина 60 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-0112	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 28 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0113	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 32 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0114	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 35 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0115	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 38 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0116	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0117	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0120	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 70 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0122	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 83 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0135	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 245 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0136	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 21 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0141	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0142	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0143	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 70 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0144	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0145	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 83 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0146	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0147	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 102 мм, толщина 70 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-0148	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 108 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0149	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0150	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 133 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0151	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 140 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0152	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0153	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 168 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0154	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 169 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0155	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 194 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0156	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 205 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0157	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 219 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0158	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 245 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0159	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 21 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0160	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 27 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0161	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 35 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0162	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0163	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0164	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 80 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-0165	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0171	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 108 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0172	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0173	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 133 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0174	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 140 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0175	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0176	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 168 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0177	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 169 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0178	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 194 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0179	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 205 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0180	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 219 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0181	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 35 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0182	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0183	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0184	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0185	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0186	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 70 мм, толщина 90 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-0187	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0188	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 83 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0189	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0190	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 102 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0191	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 108 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0192	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0193	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 133 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0194	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 140 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0195	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0201	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0202	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 48 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0203	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0204	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0205	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 70 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0206	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0207	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 83 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0208	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 100 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-0209	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 102 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0210	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 108 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0211	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 114 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0212	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 133 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0213	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 140 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0214	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0215	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 168 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0216	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 194 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0217	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 205 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0218	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 245 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0109	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 27 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0129	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 169 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0130	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 194 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0131	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0132	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0138	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0140	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм, толщина 40 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0142	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0144	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0145	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 64 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0146	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0148	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0150	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0159	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0161	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм, толщина 40 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0166	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 27 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0176	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0178	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0180	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0188	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0190	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм, толщина 50 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0191	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 18 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0192	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 21 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0193	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 25 мм, толщина 60 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0194	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 28 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0195	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 32 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0196	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0197	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 38 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0200	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0201	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0203	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0205	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0216	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм, толщина 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0217	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 21 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0221	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0222	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0223	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0224	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0225	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0226	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0227	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 70 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0228	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0229	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0230	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0231	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0232	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 140 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0233	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0234	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 168 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0235	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 169 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0236	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 194 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0237	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0238	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0239	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм, толщина 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0240	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 21 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0241	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 27 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0242	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0243	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0244	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 80 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0245	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0251	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0252	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0253	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0254	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0255	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 140 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0256	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0257	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 168 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0258	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 169 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0259	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 194 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0260	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0261	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0262	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0263	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0264	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0265	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0266	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм, толщина 90 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0267	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0268	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0269	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0270	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0271	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0272	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0273	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0274	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0275	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 140 мм, толщина 90 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0281	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0282	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0283	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0284	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0285	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0286	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 70 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0287	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0288	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 83 мм, толщина 100 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0289	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0290	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0291	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0292	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0293	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0294	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 140 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0295	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0296	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 168 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0297	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 194 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0298	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 205 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0299	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, простые, диаметр 245 мм, толщина 100 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0301	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 20 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0302	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм, толщина 20 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0303	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 20 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0304	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 102 мм, толщина 20 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0305	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 28 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0311	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 25 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0312	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 54 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0313	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 57 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0314	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 60 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0315	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 64 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0316	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 76 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0317	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 89 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0318	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 108 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0319	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 114 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0320	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 133 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0321	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 159 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0322	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 169 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0323	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 219 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0324	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 273 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0325	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 18 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0326	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 21 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0327	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 25 мм, толщина 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0328	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 28 мм, толщина 30 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0329	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 32 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0330	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 35 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0331	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 38 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0332	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 42 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0333	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 45 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0334	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 48 мм, толщина 30 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0335	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-150, на синтетическом связующем, простые, диаметр 54 мм, толщина 30 мм	м

Из Книги 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.21.21.12.1.03.09-1002	Изделия наружной водосточной системы ПВХ, фартук свеса	м

В Книге 13. «Изделия из природного камня» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.70.12.13.2.01.01-0002	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, лощеные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0015	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, пиленые толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0028	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, полированные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0040	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0041	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 150-160 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0042	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0043	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0044	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0045	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0046	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0047	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0048	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0049	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0050	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0051	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0052	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, термообработанные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0067	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, шлифованные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0082	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, лощеные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0095	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, пиленые, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0108	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, полированные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0120	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0121	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 150-160 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0122	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0123	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0124	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0125	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0126	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0127	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0128	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0129	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0130	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0131	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0132	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, термообработанные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0147	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 2, шлифованные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0162	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, лощеные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0175	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, пиленые, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0200	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0201	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0202	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 170-200 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0203	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0204	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0205	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0206	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0207	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0208	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0209	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0210	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0211	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0212	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, термообработанные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0227	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 3, шлифованные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0242	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, лощеные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0255	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, пиленые, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0268	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, полированные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0280	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0281	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0282	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 170-200 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0283	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0284	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0285	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0286	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0287	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0288	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0289	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0290	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0291	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0292	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, термообработанные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0307	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 4, шлифованные, толщина 150-160 мм	м2

Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.52.10.14.1.05.04-1010	Клей-ремонтный состав поликомпонентный, тиксотропный, конструкционный, влагостойкий, на основе эпоксидной смолы и наполнителей, с повышенной химической стойкостью, прочность при сжатии 6000 МПа, прочность при растяжении 5500 МПа, плотность 1,94 кг/л	кг
20.52.10.14.1.05.04-1011	Клей эпоксидный для систем внешнего армирования (структурного усиления конструкций) на основе углеволокна, прочность при изгибе 2800 МПа, прочность при растяжении 3500 МПа, плотность 1,16 кг/л	кг

20.52.10.14.1.05.04-1012	Состав поликомпонентный, полимер-модифицированный для конструкционного ремонта и усиления бетонных и железобетонных конструкций, прочность при сжатии 59-87 МПа, прочность при изгибе 36-43 МПа, прочность при растяжении 19-26 МПа, плотность 1,85 кг/л	кг
23.20.13.14.2.02.11-1023	Состав огнезащитный штукатурный на цементной основе для конструктивной защиты строительных конструкций, 1 группа огнезащитной эффективности, температура плавления свыше 1300 °С	кг
20.30.22.14.2.03.04-1005	Покрытие гидроизоляционное полимерное для наружных и внутренних работ, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, плотность не менее 1,2 кг/л, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм	кг
20.30.22.14.2.03.04-1006	Покрытие декоративное полимерное, многокомпонентное, атмосферостойкое, паропроницаемое для финишной отделки фасадов зданий, стен и потолков внутренних помещений, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, плотность не менее 1,4 кг/л, адгезия 1 балл	кг
20.30.22.14.2.03.07-1005	Покрытие однокомпонентное водно-дисперсионное, звукоизоляционное, шумо-виброзащитное, для наружных и внутренних работ, массовая доля нелетучих веществ не менее 70 %, плотность не менее 1,8 кг/л	кг
20.59.59.14.2.06.01-1017	Состав антисептический, пропиточный на водной основе для защиты древесины, плотность не менее 1,0 кг/л, pH не менее 3	л
20.30.11.14.3.01.02-1011	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая, для фасадов, массовая доля нелетучих веществ не менее 18 %	л
20.30.11.14.3.01.02-1012	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая, температуростойкая, антикоррозионная, для металлических поверхностей, массовая доля нелетучих веществ не менее 48 %, адгезия 1 балл	кг
20.30.11.14.3.02.01-1039	Краска водно-дисперсионная акриловая, декоративно-защитная, для внутренних работ, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, укрывистость высушенной пленки не более 140 г/м2, адгезия 1 балл	кг
20.30.11.14.3.02.01-1040	Краска водно-дисперсионная акриловая, для фасадов, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, укрывистость высушенной пленки не более 140 г/м2, адгезия 1 балл	кг
20.30.11.14.3.02.01-1041	Краска водно-дисперсионная акриловая, эластичная, для фасадов, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, укрывистость высушенной пленки не более 140 г/м2, адгезия 1 балл, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм	кг
20.30.22.14.5.01.03-1003	Материал полимерный герметизирующий трехкомпонентный для композитно-муфтового ремонта магистральных нефте-нефтепродуктопроводов, максимальное напряжение при сжатии не менее 50 МПа, прочность при сдвиге не менее 3 МПа, модуль упругости не менее 0,5 ГПа	компл

22.21.42.14.5.01.11-1001	Материал композиционный трехкомпонентный для композитно-муфтового ремонта магистральных трубопроводов, максимальное напряжение при сжатии не менее 70 МПа, прочность при сдвиге не менее 3 МПа, модуль упругости не менее 0,5 ГПа	компл

В Книге 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.16.56.14.2.04.04-1009	Смола инъекционная полиуретановая однокомпонентная гидроактивная для герметизации трещин и заполнения пустот, в комплекте с катализатором	кг
21.20.10.14.2.06.01-0117	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия, содержание активного хлора 190 г/л	л
20.17.10.14.2.06.04-1000	Каучук (герметик) синтетический бесцветный для герметизации кровли из цементно-песчаной черепицы	кг
20.16.59.14.2.06.07-1019	Дисперсия водная стирол-акрилового сополимера, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках и шпатлевках, водородный показатель 7-8 pH	кг
20.30.11.14.3.02.01-0231	Краска высокоэластичная для перекрытия трещин бетонных сооружений	кг

Из Книги 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.16.59.14.2.06.07-1020	Дисперсия водная на основе стирол-акрилового сополимера, для применения в качестве связующего в высоконаполненных герметиках, шпатлевках при заделке швов, клеящих мастиках, водородный показатель 7,0-8,0 pH, прочность при разрыве не менее 0,2 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 1500 %	кг
20.16.55.14.2.04.04-1008	Состав (смола) инъекционный, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, в комплекте с катализатором, для герметизации трещин в кирпичных конструкциях	кг

Книгу 17. «Материалы и изделия огнеупорные» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.20.12.17.3.02.01-0007	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые на фосфатной связке для футеровки различных тепловых агрегатов и других целей с массовой долей AL2O3 не менее 85 %	т

23.20.12.17.3.02.01-0008	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые на фосфатной связке для футеровки различных тепловых агрегатов и других целей с массовой долей AL2O3 не менее 90 %	т
23.20.12.17.3.02.11-1019	Изделия шамотные для арматурного слоя футеровки чугуновозных ковшей миксерного типа с массовой долей AL2O3 не менее 40 %	т
23.20.12.17.3.03.02-1007	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для кладки отдельных элементов коксовых, пекоксосовых печей и установок сухого тушения кокса с массовой долей AL2O3 не менее 28 %	т
23.20.12.17.3.03.02-1008	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для кладки отдельных элементов коксовых, пекоксосовых печей и установок сухого тушения кокса с массовой долей AL2O3 не менее 37 %	т
23.20.12.17.3.05.09-0007	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для футеровки зоны охлаждения, переходных участков зоны обжига вращающихся печей и других тепловых агрегатов с массовой долей AL2O3 не менее 45 %	т
23.20.12.17.3.05.16-1175	Изделия муллитокорундовые на основе бокситов для футеровки сталеразливочных, промежуточных ковшей и других тепловых агрегатов с массовой долей AL2O3 не менее 75 %	т
23.20.12.17.3.05.16-1176	Изделия муллитокорундовые термостойкие для кладки воздухонагревателей доменных печей и футеровки других тепловых агрегатов с массовой долей AL2O3 не менее 80 %	т
08.12.22.17.4.05.01-0071	Глина огнеупорная Троицко-Байновского месторождения ТБП-1	т
23.20.13.17.4.05.04-0064	Масса муллитокорундовая набивная для монолитных футеровок электропечей выдержки жидкого чугуна и других тепловых агрегатов с массовой долей AL2O3 не менее 90 %	т
23.20.13.17.4.05.14-0014	Порошок молотый шамота и огнеупорной глины для изготовления мертелей, огнеупорных масс и обмазок, с огнеупорностью не ниже 1670 °С	т

В Книге 17. «Материалы и изделия огнеупорные» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.20.12.17.3.02.19-0009	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ША	т
23.20.12.17.3.02.19-0011	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 3, 31, 32, 40, 51-54, марка ШБ	т
23.20.12.17.3.02.19-0049	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ША	т
23.20.12.17.3.02.19-0051	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, № 76-80, марка ШБ	т

Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.29.29.18.2.04.04-0003	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 600 мм, высота 2000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0004	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 600 мм, высота 3000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0005	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 600 мм, высота 4000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0006	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 800 мм, высота 2000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0007	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 800 мм, высота 3000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0008	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 800 мм, высота 4000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0009	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 1000 мм, высота 2000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0010	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 1000 мм, высота 3000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0011	Колодец дренажный пластиковый из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN4, внутренний диаметр 1000 мм, высота 4000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0012	Колодец дренажный пластиковый усиленный из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN6, внутренний диаметр 800 мм, высота 2000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0013	Колодец дренажный пластиковый усиленный из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN6, внутренний диаметр 800 мм, высота 3000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0014	Колодец дренажный пластиковый усиленный из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN6, внутренний диаметр 800 мм, высота 4000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0015	Колодец дренажный пластиковый усиленный из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN6, внутренний диаметр 1000 мм, высота 2000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0016	Колодец дренажный пластиковый усиленный из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN6, внутренний диаметр 1000 мм, высота 3000 мм	шт
22.29.29.18.2.04.04-0017	Колодец дренажный пластиковый усиленный из гофрированной трубы, кольцевая жесткость SN6, внутренний диаметр 1000 мм, высота 4000 мм	шт
22.19.30.18.3.01.02-0006	Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой на	м

	основе капронового каркаса, диаметр 66 мм	
25.11.23.18.9.01.01-1015	Подвес вертикальный двойной из нержавеющей стали 08Х18Н10, 4 класс безопасности, размер 120х120х1700 мм	шт
25.11.23.18.9.01.01-1016	Подвес вертикальный двойной из нержавеющей стали 08Х18Н10, 4 класс безопасности, размер 120х120х1900 мм	шт
25.11.23.18.9.01.01-1017	Подвес вертикальный двойной из нержавеющей стали 08Х18Н10, 4 класс безопасности, размер 120х120х2300 мм	шт
25.11.23.18.9.01.01-1018	Подвес вертикальный двойной из нержавеющей стали 08Х18Н10, 4 класс безопасности, размер 120х120х2400 мм	шт
25.11.23.18.9.01.01-1019	Подвес вертикальный двойной из нержавеющей стали 08Х18Н10, 4 класс безопасности, размер 120х120х2500 мм	шт
25.11.23.18.9.01.01-1020	Подвес вертикальный двойной из нержавеющей стали 08Х18Н10, 4 класс безопасности, размер 120х120х2600 мм	шт
28.14.11.18.9.02.01-5740	Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления муфта шарнирная, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5741	Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления муфта шарнирная, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5742	Клапан сильфонный запорный 14нж017ст13, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления муфта шарнирная, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5743	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5744	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5745	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5746	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения	шт

	цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5747	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5748	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5749	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5750	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5751	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5752	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5753	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5754	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5755	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5756	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-5757	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5758	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5759	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5760	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5761	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5762	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5763	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5764	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5765	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5766	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5767	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5768	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5769	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5770	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5771	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5772	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5773	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5774	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5775	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5776	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5777	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория	шт

	сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5778	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5779	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5780	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5781	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5782	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5783	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5784	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5785	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5786	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5787	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5788	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 15	шт

	мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5789	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5790	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5791	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5792	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5793	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5794	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5795	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5796	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5797	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5798	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения	шт

	цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5799	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5800	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5801	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5802	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5803	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5804	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5805	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5806	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5807	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5808	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-5809	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5810	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5811	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5812	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5813	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5814	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5815	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5816	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5817	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5818	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5819	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5820	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5821	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5822	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5823	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-2, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5824	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5825	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5826	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5827	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5828	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5829	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория	шт

	сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5830	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5831	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5832	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5833	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5834	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5835	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5836	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5837	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5838	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5839	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5840	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 20	шт

	мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5841	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5842	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5843	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5844	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5845	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5846	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5847	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5848	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5849	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5850	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения	шт

	фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5851	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5852	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5853	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5854	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5855	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5856	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5857	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5858	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5859	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5860	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-5861	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5862	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5863	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5864	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5865	Клапан сильфонный запорный 14нж17п28-3, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5866	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5867	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5868	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5869	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5870	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5871	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5872	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5873	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5874	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5875	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5876	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5877	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5878	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5879	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5880	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5881	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория	шт

	сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5882	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5883	Клапан сильфонный запорный 14нж17п29-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5884	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5885	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5886	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5887	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5888	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5889	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5890	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5891	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5892	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 15	шт

	мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5893	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5894	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5895	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5896	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5897	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5898	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5899	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5900	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5901	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5902	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения	шт

	цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5903	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5904	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5905	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5906	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5907	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5908	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5909	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5910	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5911	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5912	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-5913	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5914	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5915	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5916	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5917	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5918	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5919	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5920	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5921	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5922	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5923	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5924	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5925	Клапан сильфонный запорный 14нж17р28-4, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5926	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5927	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5928	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5929	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5930	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5931	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5932	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5933	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория	шт

	сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5934	Клапан сильфонный запорный 14нж17р29-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5935	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5936	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5937	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5938	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5939	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5940	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5941	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5942	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5943	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5944	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 25	шт

	мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5945	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5946	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5947	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5948	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5949	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5950	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5951	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5952	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5953	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5954	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения	шт

	фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5955	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5956	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5957	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5958	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5959	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5960	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5961	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5962	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5963	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5964	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-5965	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5966	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5967	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5968	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5969	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5970	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5971	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5972	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5973	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5974	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5975	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5976	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст10, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5977	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5978	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5979	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5980	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5981	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5982	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5983	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5984	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5985	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст11, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория	шт

	сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5986	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5987	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5988	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5989	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5990	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5991	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5992	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5993	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5994	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5995	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5996	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 15	шт

	мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-5997	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5998	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-5999	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6000	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6001	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6002	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6003	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6004	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6005	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6006	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения	шт

	сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6007	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6008	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6009	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6010	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6011	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6012	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6013	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6014	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6015	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6016	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-6017	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6018	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6019	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6020	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6021	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6022	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6023	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6024	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6025	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6026	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6027	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст19, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6028	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6029	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6030	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6031	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6032	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6033	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6034	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6035	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6036	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6037	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория	шт

	сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6038	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6039	Клапан сильфонный запорный 14нж17ст20, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления ручной, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6040	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6041	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6042	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6043	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6044	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6045	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6046	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6047	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6048	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр	шт

	15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6049	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6050	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6051	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6052	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6053	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6054	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6055	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6056	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6057	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6058	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод,	шт

	тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6059	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6060	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6061	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6062	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6063	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6064	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6065	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6066	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6067	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6068	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-6069	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6070	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6071	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6072	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6073	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6074	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6075	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6076	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6077	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6078	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6079	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса	шт

	нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6080	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6081	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-1, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6082	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6083	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6084	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6085	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6086	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6087	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6088	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6089	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2	шт

	категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6090	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6091	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6092	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6093	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6094	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6095	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6096	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6097	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6098	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6099	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6100	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр	шт

	25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6101	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6102	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6103	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6104	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6105	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6106	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6107	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6108	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6109	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6110	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод,	шт

	тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6111	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6112	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6113	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6114	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6115	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6116	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6117	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6118	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6119	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6120	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-6121	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6122	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6123	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-2, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6124	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6125	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6126	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6127	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6128	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6129	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6130	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6131	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса	шт

	нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6132	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6133	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6134	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6135	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6136	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6137	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6138	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6139	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6140	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6141	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2	шт

	категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6142	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6143	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6144	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6145	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6146	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6147	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6148	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6149	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6150	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6151	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6152	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр	шт

	32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6153	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6154	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6155	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6156	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6157	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6158	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6159	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6160	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6161	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6162	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод,	шт

	тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6163	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6164	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6165	Клапан сильфонный запорный 14нж917п34-3, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6166	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6167	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6168	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-1, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6169	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6170	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6171	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-1, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6172	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-6173	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6174	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-2, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6175	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6176	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6177	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-2, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6178	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6179	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6180	Клапан сильфонный запорный 14нж917п35-3, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6181	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6182	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6183	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса	шт

	нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6184	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6185	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6186	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6187	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6188	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6189	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6190	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6191	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6192	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6193	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2	шт

	категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6194	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6195	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6196	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6197	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6198	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6199	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6200	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6201	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6202	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6203	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6204	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр	шт

	32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6205	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6206	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6207	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6208	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6209	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6210	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6211	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6212	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6213	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6214	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод,	шт

	тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6215	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6216	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6217	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6218	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6219	Клапан сильфонный запорный 14нж917р34-4, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6220	Клапан сильфонный запорный 14нж917р35-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6221	Клапан сильфонный запорный 14нж917р35-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6222	Клапан сильфонный запорный 14нж917р35-4, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6223	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст17, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6224	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст17, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-6225	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст17, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6226	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст17, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6227	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст17, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6228	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст17, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6229	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6230	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6231	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6232	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6233	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6234	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6235	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6236	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6237	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6238	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6239	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6240	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6241	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6242	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6243	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6244	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6245	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2	шт

	категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6246	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6247	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6248	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6249	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6250	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6251	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6252	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6253	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6254	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6255	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6256	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 40	шт

	мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6257	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6258	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6259	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6260	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6261	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6262	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6263	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6264	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6265	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6266	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип	шт

	присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6267	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст25, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6268	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст26, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6269	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст26, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6270	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст26, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6271	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст26, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6272	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст26, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6273	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст26, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения сварное, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6274	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6275	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6276	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 10 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

28.14.11.18.9.02.01-6277	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6278	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6279	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6280	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6281	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6282	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 15 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6283	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6284	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6285	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 15 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6286	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6287	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая	шт

	сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6288	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 20 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6289	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6290	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6291	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 20 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6292	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6293	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6294	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 25 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6295	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6296	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6297	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 25 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2	шт

	категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6298	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6299	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6300	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6301	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6302	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6303	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 32 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6304	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6305	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6306	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 40 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6307	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6308	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 40	шт

	мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6309	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 40 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6310	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6311	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6312	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 50 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6313	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6314	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6315	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст7, диаметр 50 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6316	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст8, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6317	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст8, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения цапковое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6318	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст8, диаметр 10 мм, давление 2,5 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип	шт

	присоединения цапковое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	
28.14.11.18.9.02.01-6319	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст8, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 2 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6320	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст8, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 3 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
28.14.11.18.9.02.01-6321	Клапан сильфонный запорный 14нж917ст8, диаметр 32 мм, давление 1,0 МПа, материал корпуса нержавеющая сталь, способ управления электропривод, тип присоединения фланцевое, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

В Книге 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.70.12.18.1.03.02-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 32 мм	шт
23.70.12.18.1.03.02-0002	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт
23.70.12.18.1.03.02-0003	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 65 мм	шт
23.70.12.18.1.03.02-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт
23.70.12.18.1.06.01-0092	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт
23.70.12.18.1.06.01-0093	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
23.70.12.18.1.06.01-0094	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 32 мм	шт
23.70.12.18.1.06.01-0095	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт

23.70.12.18.1.06.01-0096	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
23.70.12.18.1.06.01-0097	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт
23.70.12.18.1.06.01-0098	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт
23.70.12.18.1.06.01-0099	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
23.70.12.18.1.06.04-0011	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт
23.70.12.18.1.06.04-0012	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт
23.70.12.18.1.06.04-0013	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давление 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
23.70.12.18.1.09.06-0001	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 16 мм	шт
23.70.12.18.1.09.06-0002	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм	шт
23.70.12.18.1.09.06-0003	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм	шт
23.70.12.18.1.09.06-0004	Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 32 мм	шт
23.70.12.18.3.01.02-0005	Рукав с внутренней гидроизоляционной камерой на основе капронового каркаса, диаметр 51 мм	м

В Книге 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.70.12.19.2.02.02-0011	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 200 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0012	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 250 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0013	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 315 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0014	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 400 мм	шт

23.70.12.19.2.02.02-0015	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0016	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 500 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0017	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 630 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0018	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 710 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0019	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 800 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0020	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 1000 мм	шт
23.70.12.19.2.02.02-0021	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 1250 мм	шт
23.70.12.19.3.01.01-0005	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр до 1000 мм	шт
23.70.12.19.3.01.01-0006	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр до 1300 мм	шт
23.70.12.19.3.01.01-0007	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр до 1400 мм	шт
23.70.12.19.3.01.01-0008	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр до 1600 мм	шт
23.70.12.19.3.01.01-0009	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр до 1800 мм	шт
23.70.12.19.3.01.01-0010	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглый, диаметр до 2000 мм	шт

Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.29.29.20.2.05.02-1157	Держатели пластмассовые с защелкой для труб, диаметр 16 мм	100 шт
22.29.29.20.2.05.02-1158	Держатели пластмассовые с защелкой для труб, диаметр 20 мм	100 шт
22.29.29.20.2.05.02-1159	Держатели пластмассовые с защелкой для труб, диаметр 40 мм	100 шт
25.99.29.20.4.04.01-1010	Шкаф автоматизации диагностирования и контроля, количество мест для установки модулей МАВ - 2, количество мест для установки УГР - 4, размер 635х235х125 мм	шт
27.90.70.20.4.04.01-1011	Шкаф аппаратный для размещения постового оборудования системы контроля участков пути методом счета осей, размер 600х2100х720 мм	шт
27.90.70.20.4.04.01-1012	Шкаф батарейный металлический, размер 1375х985х635	шт

	мм	
27.20.22.20.4.04.01-1013	Шкаф батарейный металлический, размер 1735х985х635 мм	шт
27.20.22.20.4.04.01-1014	Шкаф для размещения координационно-согласующего устройства, размер 1150х610х620 мм	шт
28.99.39.20.4.04.01-1015	Шкаф кабельный, размер 1900х1004х242 мм	шт
28.99.39.20.4.04.01-1016	Шкаф кабельный, размер 2850х1004х242 мм	шт
27.90.70.20.4.04.01-1017	Шкаф компоновочный, максимальное количество размещаемых модулей ИМСИ-8 - 62, максимальное количество коммутируемых цепей для измерения сопротивления изоляции - 496, размер 2360х625х600 мм	шт
28.99.39.20.4.04.01-1018	Шкаф концентратор, размер 1985х635х1735 мм	шт
28.99.39.20.4.04.01-1019	Шкаф магистральных линий связи, размер 1735х985х635 мм	шт
27.90.70.20.4.04.01-1020	Шкаф оборудования, размер 600х310х2370 мм	шт
28.99.39.20.4.04.01-1021	Шкаф телефонный распределительный, емкость 600 пар, размер 1445х985х335 мм	шт
28.99.39.20.4.04.01-1022	Шкаф телефонный распределительный, емкость 1000 пар, размер 1805х985х335 мм	шт
28.99.39.20.4.04.01-1023	Шкаф телефонный распределительный, емкость 2000 пар, размер 1735х985х335 мм	шт
30.20.40.20.4.04.01-1024	Шкаф телефонный распределительный УЗП, размер 1735х985х635 мм	шт
30.20.40.20.4.04.01-1025	Шкаф телефонный распределительный УЗП-4, размер 1735х985х635 мм	шт
30.20.40.20.4.04.01-1026	Шкаф телефонный распределительный УЗП-6, размер 1735х985х635 мм	шт
30.20.40.20.4.04.01-1027	Шкаф телефонный распределительный УЗП-8, размер 1735х985х635 мм	шт
27.90.70.20.4.04.01-1028	Шкаф управляющего вычислительного комплекса для одной единой сетевой системы, размер 2200х600х600 мм	шт
27.90.70.20.4.04.01-1029	Шкаф управляющего вычислительного комплекса для двух единых сетевых систем, размер 2200х600х600 мм	шт
27.33.13.20.9.03.01-3389	Муфта концевая 10ПКВКтнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3390	Муфта концевая 10ПКВКтнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3391	Муфта концевая 10ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3392	Муфта концевая 10ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3393	Муфта концевая 10ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3394	Муфта концевая 10ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3395	Муфта концевая 10ПКВКтЭонг-HF1-0,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3396	Муфта концевая 10ПКВтнг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3397	Муфта концевая 14ПКВКтнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт

27.33.13.20.9.03.01-3398	Муфта концевая 14ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3399	Муфта концевая 14ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3400	Муфта концевая 14ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3401	Муфта концевая 14ПКВКтЭонг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3402	Муфта концевая 16ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3403	Муфта концевая 19ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3404	Муфта концевая 19ПКВКтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3405	Муфта концевая 19ПКВКтЭонг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3406	Муфта концевая 19ПКВКтЭЭонг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3407	Муфта концевая 1КВтпнг-HF10-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3408	Муфта концевая 1ПКВтнг-FRHF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3409	Муфта концевая 1ПКВтнг-HF1-16, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3410	Муфта концевая 1ПКВтнг-HF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3411	Муфта концевая 1ПКВтнг-HF1-70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3412	Муфта концевая 1ПКВтЭнг-HF1-16, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3413	Муфта концевая 1ПКВтЭнг-HF1-16-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3414	Муфта концевая 27ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3415	Муфта концевая 27ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3416	Муфта концевая 27ПКВКтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3417	Муфта концевая 27ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3418	Муфта концевая 27ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3419	Муфта концевая 27ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3420	Муфта концевая 2ПКВКтнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3421	Муфта концевая 2ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3422	Муфта концевая 2ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3423	Муфта концевая 2ПКВКтЭонг-HF1-1,5, 2, 3 класс	шт

	безопасности	
27.33.13.20.9.03.01-3424	Муфта концевая 2ПКВтиг-HF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3425	Муфта концевая 2ПКВтиг-HF1-16, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3426	Муфта концевая 2ПКВтиг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3427	Муфта концевая 2ПКВтиг-HF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3428	Муфта концевая 2ПКВтиг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3429	Муфта концевая 2ПКВтиг-HF1-70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3430	Муфта концевая 2ПКВтпиг-FRHF1-95, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3431	Муфта концевая 2ПКВтпиг-HF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3432	Муфта концевая 2ПКВтпиг-HF1-120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3433	Муфта концевая 2ПКВтпиг-HF1-50-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3434	Муфта концевая 2ПКВтпиг-HF1-95, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3435	Муфта концевая 2ПКВтпЭиг-FRHF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3436	Муфта концевая 2ПКВтпЭиг-HF1-16, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3437	Муфта концевая 2ПКВтпЭиг-HF1-70-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3438	Муфта концевая 37ПКВКтЭиг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3439	Муфта концевая 37ПКВКтЭиг-HF-LOCA1-0,75, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3440	Муфта концевая 37ПКВКтЭонг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3441	Муфта концевая 37ПКВКтЭЭонг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3442	Муфта концевая 3КВтпиг-HF10-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3443	Муфта концевая 3КНтп 10-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3444	Муфта концевая 3ПКВКтЭиг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3445	Муфта концевая 3ПКВКтЭонг-HF1-0,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3446	Муфта концевая 3ПКВКтЭонг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3447	Муфта концевая 3ПКВКтЭонг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3448	Муфта концевая 3ПКВКтЭЭонг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт

27.33.13.20.9.03.01-3449	Муфта концевая 3ПКВПтиг-HF1-4/2,5-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3450	Муфта концевая 3ПКВтиг-FRHF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3451	Муфта концевая 3ПКВтиг-FRHF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3452	Муфта концевая 3ПКВтиг-FRHF1-4-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3453	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3454	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3455	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-16, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3456	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-16-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3457	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3458	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-25, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3459	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-35, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3460	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3461	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3462	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF-LOCA1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3463	Муфта концевая 3ПКВтиг-HF-LOCA1-1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3464	Муфта концевая 3ПКВтпиг-HF1-150, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3465	Муфта концевая 3ПКВтпиг-HF1-25, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3466	Муфта концевая 3ПКВтпиг-HF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3467	Муфта концевая 3ПКВтпиг-HF1-70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3468	Муфта концевая 4ПКВКтиг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3469	Муфта концевая 4ПКВКтиг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3470	Муфта концевая 4ПКВКтиг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3471	Муфта концевая 4ПКВКтиг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3472	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3473	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3474	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс	шт

	безопасности	
27.33.13.20.9.03.01-3475	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3476	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3477	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3478	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3479	Муфта концевая 4ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3480	Муфта концевая 4ПКВКтЭонг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3481	Муфта концевая 4ПКВКтЭЭонг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3482	Муфта концевая 4ПКВПтнг-HF1-2,5/2,5-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3483	Муфта концевая 4ПКВПтнг-HF1-4,0/2,5-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3484	Муфта концевая 4ПКВПтпиг-HF1-120/70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3485	Муфта концевая 4ПКВПтпиг-HF1-95/50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3486	Муфта концевая 4ПКВПтпиг-HF-LOCA1-120/70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3487	Муфта концевая 4ПКВПтпиг-HF-LOCA1-95/50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3488	Муфта концевая 4ПКВПтпиг-HF-LOCA1-95/70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3489	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3490	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3491	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-16, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3492	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-185, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3493	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3494	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-25, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3495	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3496	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3497	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF-LOCA1-0,75, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3498	Муфта концевая 4ПКВтиг-HF-LOCA1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3499	Муфта концевая 4ПКВтпиг-HF1-150, 2, 3 класс безопасности	шт

27.33.13.20.9.03.01-3500	Муфта концевая 4ПКВтпнг-HF1-25-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3501	Муфта концевая 4ПКВтпнг-HF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3502	Муфта концевая 4ПКВтпнг-HF1-95, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3503	Муфта концевая 4ПКВтпЭнг-HF1-50-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3504	Муфта концевая 4ПКВтпЭнг-HF1-70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3505	Муфта концевая 4ПКВтпЭнг-HF1-70-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3506	Муфта концевая 4ПКВтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3507	Муфта концевая 4ПКВтЭнг-HF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3508	Муфта концевая 4ПКВтЭнг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3509	Муфта концевая 52ПКВКтнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3510	Муфта концевая 52ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3511	Муфта концевая 5КВтпнг-HF1-70/120-В, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3512	Муфта концевая 5ПКВКтнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3513	Муфта концевая 5ПКВКтнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3514	Муфта концевая 5ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3515	Муфта концевая 5ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3516	Муфта концевая 5ПКВКтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3517	Муфта концевая 5ПКВПтнг-HF1-10/10-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3518	Муфта концевая 5ПКВПтнг-HF1-2,5/2,5-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3519	Муфта концевая 5ПКВПтнг-HF1-50/25, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3520	Муфта концевая 5ПКВПтнг-HF1-6/4-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3521	Муфта концевая 5ПКВтнг-FRHF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3522	Муфта концевая 5ПКВтнг-FRHF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3523	Муфта концевая 5ПКВтнг-HF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3524	Муфта концевая 5ПКВтнг-HF1-120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3525	Муфта концевая 5ПКВтнг-HF1-150, 2, 3 класс	шт

	безопасности	
27.33.13.20.9.03.01-3526	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-16, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3527	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-16-В, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3528	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-185, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3529	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3530	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-35, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3531	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3532	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-4-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3533	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3534	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-50-В, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3535	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-6, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3536	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-6-В, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3537	Муфта концевая 5ПКВтиг-HF1-70, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3538	Муфта концевая 5ПКВтпиг-FRHF1-150, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3539	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3540	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-150, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3541	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-185, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3542	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-35, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3543	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3544	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-50-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3545	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-70-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3546	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-95, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3547	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF1-95-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3548	Муфта концевая 5ПКВтпиг-HF-LOCA1-25, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3549	Муфта концевая 5ПКНтпиг-FRHF1-150, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3550	Муфта концевая 6ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт

27.33.13.20.9.03.01-3551	Муфта концевая 6ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3552	Муфта концевая 6ПКВКтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3553	Муфта концевая 6ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3554	Муфта концевая 6ПКВтнг-HF1-10, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3555	Муфта концевая 6ПКВтнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3556	Муфта концевая 6ПКВтнг-HF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3557	Муфта концевая 7ПКВКтнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3558	Муфта концевая 7ПКВКтнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3559	Муфта концевая 7ПКВКтнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3560	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3561	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3562	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3563	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3564	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3565	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3566	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3567	Муфта концевая 7ПКВКтЭнг-HF-LOCA1-4, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3568	Муфта концевая 7ПКВКтЭонг-HF1-0,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3569	Муфта концевая 7ПКВКтЭонг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3570	Муфта концевая 7ПКВКтЭЭонг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3571	Муфта концевая 7ПКВКтЭЭонг-HF1-1,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3572	Муфта концевая 9ПКВКтЭнг-HF1-1, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3573	Муфта концевая 9ПКВКтЭнг-HF1-2,5, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3574	Муфта соединительная 3Стп-10-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3575	Муфта соединительная 3Стп-1-150/240, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3576	Муфта соединительная 3Стп-1-70/120, 2, 3 класс	шт

	безопасности	
27.33.13.20.9.03.01-3577	Муфта соединительная 4ПСт(б)-1-150/240, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3578	Муфта соединительная 4ПСт(б)-1-25/50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3579	Муфта соединительная 4ПСт(б)-1-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3580	Муфта соединительная 4ПСт-1-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3581	Муфта соединительная 4Стп-10-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3582	Муфта соединительная 5ПСт(б)-1-150/240, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3583	Муфта соединительная 5ПСт-1-150/240, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3584	Муфта соединительная 5ПСт-1-25/50, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3585	Муфта соединительная 5ПСт-1-70/120, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3586	Муфта соединительная 5ПСтиг-HF1-95/120-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3587	Муфта соединительная 5ПСтиг-HF1-95/150-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.20.9.03.01-3588	Муфта соединительная 5ПСтиг-HF1-95/185-Пр, 2, 3 класс безопасности	шт

В Книге 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.33.13.20.2.03.19-0001	Скоба переходная под приварку сейсмостойкая оцинкованная, марка СП-150П	шт
27.33.13.20.2.03.19-0002	Скоба переходная под приварку сейсмостойкая оцинкованная, марка СП-250П	шт
27.33.13.20.2.03.19-0003	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная, марка СП-150	шт
27.33.13.20.2.03.19-0004	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная, марка СП-250	шт
27.33.13.20.2.03.19-0005	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная, марка СП-250Пд	шт
27.33.13.20.2.03.23-0006	Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1150ц	1000 шт
27.33.13.20.2.03.23-0007	Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1151ц	1000 шт
27.33.13.20.2.03.23-0008	Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1152ц	1000 шт
27.33.13.20.2.03.23-0009	Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1153ц	1000 шт
27.33.13.20.2.03.23-0010	Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1154ц	1000 шт

27.33.13.20.2.03.23-0011	Стойка кабельная оцинкованная, марка С1-1000	шт
27.33.13.20.2.03.23-0012	Стойка кабельная оцинкованная, марка С1-2000	шт
27.33.13.20.2.03.23-0013	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-300	шт
27.33.13.20.2.03.23-0014	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-400	шт
27.33.13.20.2.03.23-0015	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-500	шт
27.33.13.20.2.03.23-0016	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-600	шт
27.33.13.20.2.03.23-0017	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-700	шт
27.33.13.20.2.03.23-0018	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-800	шт
27.33.13.20.2.03.23-0019	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-1000	шт
27.33.13.20.2.03.23-0020	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-1200	шт
27.33.13.20.2.03.23-0021	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-1800	шт
27.33.13.20.2.03.23-0022	Стойка кабельная оцинкованная, марка С-2000	шт
27.33.13.20.2.03.23-0023	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-30-2,5	шт
27.33.13.20.2.03.23-0024	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-40-2,5	шт
27.33.13.20.2.03.23-0025	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-50-2,5	шт
27.33.13.20.2.03.23-0026	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-60-2,5	шт
27.33.13.20.2.03.23-0027	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-80-2,5	шт
27.33.13.20.2.03.23-0028	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-90-2,5	шт
27.33.13.20.2.03.23-0029	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-120-2,5 (С1200)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0030	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-180-2,5 (С1800)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0031	Стойка кабельная оцинкованная, марка СТ-200-2,5 (С2000)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0032	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка С2-800	шт
27.33.13.20.2.03.23-0033	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка С2-1000	шт
27.33.13.20.2.03.23-0034	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-30-4 (С-300)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0035	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-40-4 (С-400)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0036	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-50-4 (С-500)	шт

27.33.13.20.2.03.23-0037	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-60-4 (С-600)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0038	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-80-4 (С-800)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0039	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-120-4 (С2-1200)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0040	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-180-4 (С2-1800)	шт
27.33.13.20.2.03.23-0041	Стойка кабельная сейсмостойкая оцинкованная, марка СТ-200-4 (С2-2000)	шт
27.33.13.20.2.08.06-0004	Барабан фрезеровальный с пятигранными ножами для удаления линий дорожной разметки демаркировочными машинами, ширина фрезерования 200 мм	шт

Из Книги 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.33.11.20.2.08.07-1000	Желоб (ендова) алюминиевый, окрашенный для цементно-песчаной черепицы	шт
24.33.11.20.2.08.07-1002	Зажим коньковой, алюминиевый, окрашенный для цементно-песчаной черепицы	100 шт
24.33.11.20.2.08.07-1004	Зажим противоветровой оцинкованный для цементно-песчаной черепицы	100 шт
24.33.11.20.2.08.07-1006	Крепление оцинкованное для коньковой, хребтовой обрешетки для цементно-песчаной черепицы	шт
24.33.11.20.2.08.07-1012	Скоба алюминиевая, окрашенная для ендовы, для цементно-песчаной черепицы	100 шт
24.33.11.20.2.08.07-1014	Скоба П-образная снегозадерживающая из плоской оцинкованной стали для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы	10 шт
24.33.11.20.2.08.07-1018	Скобки окрашенные для крепления фартука свеса водосточной системы цементно-песчаной черепицы	шт
24.33.11.20.2.08.07-1024	Шуруп в комплекте с термостойким дюбелем, для крепления планки вака к дымоходу и стене	100 шт

Книгу 21. «Продукция кабельная» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.32.13.21.1.08.03-0538	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0539	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 37х1,5	1000 м

В Книге 21. «Продукция кабельная» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.32.13.21.1.08.03-0535	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 27х1	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0536	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 27х1,5	1000 м
27.32.14.21.2.01.02-0011	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 16	т
27.32.14.21.2.01.02-0012	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 25	т
27.32.14.21.2.01.02-0013	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 35	т
27.32.14.21.2.01.02-0015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 50	т
27.32.14.21.2.01.02-0017	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 70	т
27.32.14.21.2.01.02-0018	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 95	т
27.32.14.21.2.01.02-0022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 150	т
27.32.14.21.2.01.02-0024	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 185	т
27.32.14.21.2.01.02-0026	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 240	т
27.32.14.21.2.01.02-0085	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8	т
27.32.14.21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т
27.32.14.21.2.01.02-0088	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 95/16	т
27.32.14.21.2.01.02-0091	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 185/24	т
27.32.14.21.2.01.02-0093	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 240/32	т
27.32.14.21.2.01.02-0094	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/39	т
27.32.14.21.2.01.02-0096	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 330/30	т
27.32.14.21.2.01.02-0097	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/18	т
27.32.14.21.2.01.02-0144	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 16	т
27.32.14.21.2.01.02-0145	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 25	т
27.32.14.21.2.01.02-0146	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 35	т
27.32.14.21.2.01.02-0147	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 50	т
27.32.14.21.2.01.02-0149	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 95	т
27.32.14.21.2.01.02-0150	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 120	т
27.32.13.21.2.02.01-0011	Провод антенный МА, сечение 1,5 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0012	Провод антенный МА, сечение 2,5 мм2	т

27.32.13.21.2.02.01-0013	Провод антенный МА, сечение 4 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0014	Провод антенный МА, сечение 6 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0015	Провод антенный МА, сечение 10 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0021	Провод антенный МГ, сечение 1,5 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0022	Провод антенный МГ, сечение 2,5 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0024	Провод антенный МГ, сечение 6 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0025	Провод антенный МГ, сечение 10 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0027	Провод антенный МГ, сечение 16 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0028	Провод антенный МГ, сечение 25 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0029	Провод антенный МГ, сечение 35 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0030	Провод антенный МГ, сечение 50 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0031	Провод антенный МГ, сечение 70 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0032	Провод антенный МГ, сечение 95 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0033	Провод антенный МГ, сечение 120 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0034	Провод антенный МГ, сечение 150 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0035	Провод антенный МГ, сечение 185 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0036	Провод антенный МГ, сечение 240 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0037	Провод антенный МГ, сечение 300 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0038	Провод антенный МГ, сечение 400 мм2	т
27.32.13.21.2.02.01-0039	Провод антенный МГ, сечение 500 мм2	т

Книгу 22. «Материалы для систем сооружения связи, радиовещания и телевидения» дополнить группой 22.2.02.24 «Устройство защиты птиц на ВЛ» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.90.40.22.2.02.24-0002	Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 540 мм, зона защиты 420 мм	шт

27.90.40.22.2.02.24-0004	Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 610 мм, зона защиты 490 мм	шт
27.90.40.22.2.02.24-0006	Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 520 мм, зона защиты 730 мм	шт
27.90.40.22.2.02.24-0008	Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 1, высота 600 мм, зона защиты 850 мм	шт
27.90.40.22.2.02.24-0010	Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 2, высота 520 мм, зона защиты 740 мм	шт
27.90.40.22.2.02.24-0012	Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного веерного типа, из атмосферостойкого пластика, количество плоскостей 2, высота 600 мм, зона защиты 850 мм	шт
27.90.40.22.2.02.24-0014	Устройство защиты птиц на изоляторы ВЛ 6-750 кВт антиприсадочного конусообразного овального типа, из атмосферостойкого пластика, длина 630 мм, ширина 400 мм, высота конуса 250 мм, высота устройства 545 мм	шт

Книгу 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» дополнить новым разделом 23.9.03 «Фитинги, части фасонные и соединительные стальные для объектов атомного строительства» который дополнить группами 23.9.03.01 «Отводы для объектов атомного строительства», 23.9.03.02 «Переходы для объектов атомного строительства», 23.9.03.03 «Тройники для объектов атомного строительства», 23.9.03.04 «Фланцы для объектов атомного строительства», 23.9.03.05 «Штуцеры для объектов атомного строительства» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.20.40.23.8.04.08-0020	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 500х426 мм	шт
24.20.40.23.8.04.08-0021	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 560х530 мм	шт
24.20.40.23.8.04.08-0022	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 630х530 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0007	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
25.94.12.23.5.02.02-1181	Трубы стальные электросварные прямошовные обсадные с резьбой и муфтой, сталь 22ГЮ, 25ГЮ, 15ХГМФ, группа прочности Е, N80, тип резьбы ОТТГ,	т

	диаметр 146-273 мм, толщина стенки 7-10 мм	
25.94.12.23.5.02.02-1182	Трубы стальные электросварные прямошовные обсадные с резьбой и муфтой, сталь 22ГЮ, 25ГЮ, группа прочности Д, J55, тип резьбы ОТТМ, батресс, диаметр 146-273 мм, толщина стенки 7-10 мм	т
25.94.12.23.5.02.02-1183	Трубы стальные электросварные прямошовные обсадные с резьбой и муфтой, сталь 22ГЮ, 25ГЮ, группа прочности Е, N80, тип резьбы ОТТМ, батресс, диаметр 146-273 мм, толщина стенки 7-10 мм	т
26.30.50.23.9.01.01-1029	Баллон испытательный переносной, вместимость 40 л, рабочее давление 14,7 МПа	шт
26.30.50.23.9.01.01-1030	Баллон побудительный, вместимость 4 л, рабочее давление 6 МПа, пробное давление 6 МПа	шт
24.20.40.23.9.03.01-0001	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 14х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0002	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0003	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 18х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0004	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0005	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0006	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0007	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0008	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0009	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0010	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное	шт

	давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х5 мм	
24.20.40.23.9.03.01-0011	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0012	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 14х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0013	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 18х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0014	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0015	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0016	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0017	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0018	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0019	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0020	Отвод гнутый 15°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0021	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0022	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0023	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0024	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0025	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности,	шт

	размер 273х10 мм	
24.20.40.23.9.03.01-0026	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0027	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0028	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0029	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0030	Отвод крутоизогнутый 30°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0031	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0032	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0033	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0034	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0035	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0036	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0037	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0038	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали	шт

	08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11 мм	
24.20.40.23.9.03.01-0039	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0040	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 45х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0041	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0042	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0043	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0044	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0045	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0046	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0047	Отвод крутоизогнутый 45°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0048	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0049	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0050	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0051	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали	шт

	08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6 мм	
24.20.40.23.9.03.01-0052	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0053	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0054	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0055	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0056	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0057	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 45х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0058	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0059	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0060	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0061	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0062	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0063	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0064	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное	шт

	давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х10 мм	
24.20.40.23.9.03.01-0065	Отвод крутоизогнутый 60°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0066	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0067	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0068	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0069	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0070	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0071	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 45х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0072	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0073	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0074	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0075	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0076	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0077	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное	шт

	давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х6 мм	
24.20.40.23.9.03.01-0078	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0079	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 237х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0080	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0081	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0082	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0083	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0084	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.01-0085	Отвод крутоизогнутый 90°, тип присоединения приварной, из углеродистой стали Ст20, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0001	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х32 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0002	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х50 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0003	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х50 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0004	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х65 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0005	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5	шт

	МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 100х50 мм	
24.20.40.23.9.03.02-0006	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 100х65 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0007	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 100х80 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0008	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 125х65 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0009	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 125х80 мм	шт
24.20,40.23.9.03.02-0010	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 125х100 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0011	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 150х65 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0012	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 150х80 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0013	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 150х100 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0014	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 150х125 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0015	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 200х100 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0016	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 200х125 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0017	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 200х150 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0018	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5	шт

	МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 250х125 мм	
24.20.40.23.9.03.02-0019	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 250х150 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0020	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 250х200 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0021	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 300х150 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0022	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 300х200 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0023	Переход бесшовный концентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 300х250 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0024	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 40х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0025	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х32 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0026	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х40 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0027	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х40 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0028	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х50 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0029	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х4,5-57х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0030	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х4,5-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0031	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6-76х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0032	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6-89х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0033	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х5-89х5 мм	шт

24.20.40.23.9.03.02-0034	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х5-108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0035	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7-108х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0036	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7-133х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0037	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х10-133х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0038	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х10-159х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0039	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х10-219х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0040	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х13-219х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0041	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х13-273х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0042	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х13-219х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0043	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х13-273х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0044	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х13-325х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0045	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х13-273х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0046	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х13-325х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0047	Переход бесшовный концентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х14-377х14 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0048	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 15х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0049	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0050	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5	шт

	МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х15 мм	
24.20.40.23.9.03.02-0051	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0052	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х15 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0053	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х20 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0054	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0055	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х15 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0056	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х20 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0057	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0058	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х20 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0059	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0060	Переход бесшовный эксцентрический из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х32 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0061	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 15х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0062	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0063	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х15 мм	шт

24.20.40.23.9.03.02-0064	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0065	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х15 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0066	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х20 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0067	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0068	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х15 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0069	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х20 мм	шт
24.20.40.23.9.03.02-0070	Переход бесшовный эксцентрический из углеродистой стали Ст20, условное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0001	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,4 МПа (4 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х10-920х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0002	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,4 МПа (4 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х10-1020х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0003	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8-530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0004	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10-630х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0005	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х10-630х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0006	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х10-720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0007	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10-530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0008	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10-630х8	шт

	мм	
24.20.40.23.9.03.03-0009	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10-720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0010	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10-820х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0011	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х10-530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0012	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х10-630х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0013	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х10-630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0014	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х10-720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0015	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х10-820х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0016	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х10-920х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0017	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х10-630х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0018	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х10-630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0019	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х10-720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0020	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х10-820х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0021	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10	шт

	кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8-377х6 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0022	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8-377х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0023	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8-426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0024	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8-377х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0025	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8-426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0026	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12-530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0027	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10-377х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0028	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10-426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0029	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10-530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0030	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10-630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0031	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х10-426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0032	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х10-530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0033	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х10-630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0034	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10	шт

	кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10-426х8 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0035	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10-630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0036	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х6-325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0037	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8-325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0038	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8-273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0039	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8-325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0040	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12-377х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0041	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12-426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0042	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8-325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0043	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10-325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0044	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 15х2,5-10х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0045	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х3-10х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0046	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х3-15х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0047	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5-10х2,5 мм	шт

24.20.40.23.9.03.03-0048	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5-15х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0049	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5-20х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0050	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-10х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0051	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-15х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0052	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-20х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0053	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-25х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0054	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-10х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0055	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-15х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0056	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-20х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0057	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-25х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0058	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-32х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0059	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3-32х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0060	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3-38х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0061	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-15х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0062	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-20х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0063	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-25х4,5	шт

	мм	
24.20.40.23.9.03.03-0064	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-32х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0065	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,5-38х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0066	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,5-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0067	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х5-20х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0068	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х5-25х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0069	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х5-32х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0070	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0071	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0072	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 100х5-25х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0073	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 100х5-32х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0074	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х5-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0075	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х5-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0076	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х5-89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0077	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 125х6-32х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0078	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0079	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6-89х5 мм	шт

24.20.40.23.9.03.03-0080	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6-108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0081	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 150х6-32х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0082	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0083	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0084	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6-89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0085	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6-108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0086	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6-133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0087	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0088	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0089	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11-89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0090	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11-108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0091	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11-133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0092	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11-159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0093	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7-57х3 мм	шт

24.20.40.23.9.03.03-0094	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0095	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7-89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0096	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7-108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0097	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7-133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0098	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 220х7-159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0099	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0100	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0101	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0102	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0103	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0104	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0105	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0106	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-220х7 мм	шт

24.20.40.23.9.03.03-0107	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0108	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0109	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0110	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0111	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0112	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0113	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-220х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0114	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12-273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0115	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х6-219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0116	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х6-273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0117	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8-219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0118	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8-273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0119	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12-273х11 мм	шт

24.20.40.23.9.03.03-0120	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12-325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0121	Тройник переходный из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1330х6-76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0122	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 15х2,5-10х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0123	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х3-10х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0124	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х3-15х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0125	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5-10х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0126	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5-15х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0127	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5-20х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0128	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-10х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0129	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-15х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0130	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-20х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0131	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3-25х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0132	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-10х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0133	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-15х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0134	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-20х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0135	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х3-25х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0136	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс	шт

	безопасности, размер 50х3-32х3 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0137	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-15х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0138	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-20х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0139	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-25х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0140	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4,5-32х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0141	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5-32х29 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0142	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5-38х29 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0143	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5-57х3,0 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0144	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5-57х39 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0145	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5-76х39 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0146	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6-32х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0147	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0148	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6-89х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0149	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х4-89х3,59 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0150	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6-89х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0151	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х5-89х3,59 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0152	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7-108х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0153	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс	шт

	безопасности, размер 159х7-108х6 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0154	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7-133х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0155	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0156	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7-89х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0157	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х7-159х79 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0158	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х9-108х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0159	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х9-133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0160	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х9-57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0161	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х9-89х3,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0162	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х14-273х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0163	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х14-325х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0164	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х12-325х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0165	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х12-426х9 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0166	Тройник переходный из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х14-377х99 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0167	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,4 МПа (4 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0168	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,4 МПа (4 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0169	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0170	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6	шт

	кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х8 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0171	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0172	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0173	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0174	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0175	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0176	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0177	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 10х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0178	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 15х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0179	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0180	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0181	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0182	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0183	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0184	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0185	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0186	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0187	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25	шт

	кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0188	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0189	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0190	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0191	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0192	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 10х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0193	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 15х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0194	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 20х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0195	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0196	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0197	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 50х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0198	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 65х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0199	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х3-76х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0200	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х3,5-89х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0201	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0202	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х6-108х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0203	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0204	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс	шт

	безопасности, размер 133х6-133х4 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0205	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0206	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х7-159х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0207	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х9 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0208	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х9-219х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0209	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0210	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11-273х4 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0211	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0212	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х13-325х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0213	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х13 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0214	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х13-377х9 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0215	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х14 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0216	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х14-426х9 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0217	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0218	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х12-530х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0219	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х18-530х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0220	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0221	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс	шт

	безопасности, размер 630х14-630х10 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0222	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 630х18-630х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0223	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0224	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х14-720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0225	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х18 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0226	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 720х18-720х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0227	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0228	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х14-820х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0229	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х18-820х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0230	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 820х25-820х18 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0231	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0232	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х14-920х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0233	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х25-920х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0234	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 920х25-920х18 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0235	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0236	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0237	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1020х14-1020х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0238	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс	шт

	безопасности, размер 1020х25-1020х12 мм	
24.20.40.23.9.03.03-0239	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0240	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х18-1220х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0241	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1220х25-1220х14	шт
24.20.40.23.9.03.03-0242	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1420х14 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0243	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1420х18-1420х14 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0244	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1420х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0245	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1420х25-1420х16 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0246	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1620х14 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0247	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1620х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.03-0248	Тройник равнопроходной из углеродистой стали Ст20, рабочее давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 1620х25-1620х14 мм	шт
24.20.40.23.9.03.04-0001	Фланец с патрубком из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм, 2, 3 класс безопасности, длина 154 мм	шт
24.20.40.23.9.03.04-0002	Фланец с патрубком из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм, 2, 3 класс безопасности, длина 156 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0001	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 14х2 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0002	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 18х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0003	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0004	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х2,5 мм	шт

24.20.40.23.9.03.05-0005	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0006	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0007	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0008	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0009	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0010	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0011	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0012	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х7 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0013	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0014	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0015	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0016	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0017	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0018	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0019	Штуцер для ответвлений из нержавеющей стали 08Х18Н10Т, условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0020	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 12х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0021	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 14х2 мм,	шт

24.20.40.23.9.03.05-0022	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 18х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0023	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 18х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0024	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 22х7,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0025	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 25х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0026	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 28х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0027	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 32х2,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0028	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0029	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х12,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0030	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 42х16 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0031	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 57х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0032	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 63х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0033	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 76х4,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0034	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 89х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0035	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 108х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0036	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 133х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0037	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 159х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0038	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х7 мм	шт

24.20.40.23.9.03.05-0039	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 219х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0040	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 273х11 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0041	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 325х12 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0042	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х6 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0043	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 377х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0044	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 426х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0045	Штуцер приварной из нержавеющей стали 08Х18Н10Т/12Х18Н10Т, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 530х8 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0046	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 12х3 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0047	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 18х5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0048	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 22х7,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0049	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 28х10 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0050	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 38х12,5 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0051	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 42х16 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0052	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 63х25 мм	шт
24.20.40.23.9.03.05-0053	Штуцер приварной из углеродистой стали Ст20, условное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 2, 3 класс безопасности, размер 80х32,5 мм	шт

В Книге 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.

24.44.26.23.2.02.01-0003	Трубка латунная, холоднодеформированная, круглая, твердая, нормальной точности изготовления, номинальный наружный диаметр 10,2-18,0 мм, толщина стенки 0,7 мм	кг
22.21.29.23.8.01.07-1004	Муфты полимерные соединительные компрессионные, диаметр 50х50 мм	10 шт
24.20.40.23.8.04.06-0211	Отвод гнутый 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	т
24.20.40.23.8.04.06-0213	Отвод гнутый 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	т
24.20.40.23.8.04.06-0215	Отвод гнутый 90°, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 12 мм	т
24.20.40.23.8.04.08-0017	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 355х325 мм	шт
24.20.40.23.8.04.08-0018	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 400х377 мм	шт
24.20.40.23.8.04.08-0019	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 450х426 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0001	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0002	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0003	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0004	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0005	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0006	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0008	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0009	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0010	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт

24.51.30.23.8.05.12-0011	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0012	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0013	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0014	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0015	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0021	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0022	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0023	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0024	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0025	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0026	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0027	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0028	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0029	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт

24.51.30.23.8.05.12-0030	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0031	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0032	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0033	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0034	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0035	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0041	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0042	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0043	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0044	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0045	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0046	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0047	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0048	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0049	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт

24.51.30.23.8.05.12-0050	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0051	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0052	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0053	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0054	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0055	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0061	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0062	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0063	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0064	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0065	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0066	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0067	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0068	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0069	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0070	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0071	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт

24.51.30.23.8.05.12-0072	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0073	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0074	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0075	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0076	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0077	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0078	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0079	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0080	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0091	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0092	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0093	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0094	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0095	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0096	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 200х200 мм	шт

24.51.30.23.8.05.12-0097	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0098	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0099	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0100	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 250х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0101	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0102	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0103	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0104	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х250 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0105	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х300 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0106	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х100 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0107	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х150 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0108	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х200 мм	шт
24.51.30.23.8.05.12-0109	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х300 мм	шт

24.51.30.23.8.05.12-0110	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 400х400 мм	шт

Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.99.12.24.2.04.01-1013	Подводки гибкие армированные для газа, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	компл
22.21.29.24.3.03.13-1040	Трубы напорные полиэтиленовые двустенные токопроводящие, диаметр 125/110 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1001	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 500 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1002	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 600 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1003	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 750 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1004	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 800 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1005	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 1000 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1006	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 1200 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1007	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 1250 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1008	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 1400 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1009	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 1500 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1010	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 1600 мм	м
23.61.12.24.3.04.11.1011	Трубы дорожные водопропускные композитные, внутренний диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.3.05.01-0103	Втулка полиэтиленовая одностенная токопроводящая, диаметр 110 мм	шт
22.21.29.24.3.05.02-1125	Заглушка полиэтиленовая для герметизации тестового порта, диаметр 6 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0517	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0518	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 355 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0519	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 400 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0520	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 450 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0522	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 560 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0527	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 32 мм, внутренний диаметр 32-34 мм, вешний диаметр 46-50 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0531	Муфта противопожарная самосрабатывающая для	шт

	пластиковых труб диаметром 125 мм, внутренний диаметр 125-127 мм, вешний диаметр 140-145 мм	
22.21.29.24.3.05.07-0532	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 160 мм, внутренний диаметр 160-162 мм, вешний диаметр 175-180 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0533	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 200 мм, внутренний диаметр 200-202 мм, вешний диаметр 215-220 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-1041	Муфта полиэтиленовая сварная двустенная токопроводящая, диаметр 125/110 мм	шт
22.21.29.24.3.05.11-0008	Колено полиэтиленовое двустенное токопроводящие на 45°, диаметр 125/110 мм	шт
22.21.29.24.3.05.19-0519	Порт тестовый для испытания двустенных токопроводящих труб, диаметр 13 мм	шт
22.21.29.24.3.05.19-0520	Уплотнение точки входа с фитингом для токопроводящих труб диаметром 125/110 мм	шт

В Книге 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.99.12.24.2.04.01-1012	Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	компл
22.21.29.24.3.05.06-0022	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 150 мм	шт
22.21.29.24.3.05.06-0023	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 160 мм	шт
22.21.29.24.3.05.06-0024	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 175 мм	шт
22.21.29.24.3.05.06-0027	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 238 мм	шт
22.21.29.24.3.05.06-0028	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 270 мм	шт
22.21.29.24.3.05.06-0030	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 360 мм	шт
22.21.29.24.3.05.06-0033	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 610 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0151	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0521	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 500 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0523	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 630 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0524	Муфта противопожарная для пластиковых труб диаметром 50 мм, внешний диаметр 66 мм, высота 41 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0525	Муфта противопожарная для пластиковых труб диаметром 110 мм, внешний диаметр 132 мм, высота 62 мм	шт

22.21.29.24.3.05.07-0526	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 25 мм, внутренний диаметр 25-27 мм, вешний диаметр 40-45 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0528	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 50 мм, внутренний диаметр 50-52 мм, вешний диаметр 65-70 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0529	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 80 мм, внутренний диаметр 80-82 мм, вешний диаметр 95-100 мм	шт
22.21.29.24.3.05.07-0530	Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 110 мм, внутренний диаметр 110-112 мм, вешний диаметр 125-130 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1002	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 20/16 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1004	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 20/18 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1006	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 22/18 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1008	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 25/16 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1010	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 25/20 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1012	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 25/22 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1014	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 28/22 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1016	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 28/25 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1018	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 32/25 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1020	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 32/28 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1022	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 36/28 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1024	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 40/32 мм	шт
28.99.39.24.9.01.01-1026	Муфта переходная для соединения арматуры, диаметр резьбы 40/36 мм	шт

Книгу 25. «Материалы для строительства железных дорог» дополнить группой 25.1.06.14 «Настилы переездов» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.19.73.25.1.06.14-0014	Настил унифицированный из композиционных материалов для железнодорожных переездов 8200х6000х270 мм, проект 2741.000	компл

Из Книги 25. «Материалы для строительства железных дорог» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.

22.19.73.25.3.05.01-1018	Настил для железнодорожных переездов унифицированный ПТКБ ЦП МПС 2741.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных и на деревянных шпалах)	компл
25.94.12.25.3.14.01-1870	Фиксаторы для крепления покрытия кровли Филизолом	компл.

Книгу 61. «Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
26.30.30.61.1.04.08-0005	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 9U, номинальная допустимая нагрузка 40 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х380 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0006	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 9U, номинальная допустимая нагрузка 40 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0007	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 12U, номинальная допустимая нагрузка 60 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х380 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0008	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 12U, номинальная допустимая нагрузка 60 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0009	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 15U, номинальная допустимая нагрузка 75 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х380 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0010	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 15U, номинальная допустимая нагрузка 75 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0011	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 21U, номинальная допустимая нагрузка 75 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х380 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0012	Шкаф аппаратный настенный 19", высота 21U, номинальная допустимая нагрузка 75 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0013	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 24U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0014	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 24U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0015	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 24U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0016	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 24U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0017	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 33U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с	шт

	принадлежностями, размер 600х600 мм	
26.30.30.61.1.04.08-0018	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 33U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0019	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 33U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0020	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 33U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0021	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 38U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0022	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 38U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0023	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 38U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0024	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 38U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0025	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 47U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0026	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 47U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х600 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0027	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 47U, номинальная допустимая нагрузка 300 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0028	Шкаф аппаратный напольный 19", высота 47U, номинальная допустимая нагрузка 500 кг, в комплекте с принадлежностями, размер 600х800 мм	шт
26.30.30.61.1.04.09-1094	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-16FC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1095	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-16FC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1096	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-16ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1097	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-4FC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1098	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-4FC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1099	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-4ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1100	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-8FC/APC	шт

26.30.30.61.1.04.09-1101	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-8FC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1102	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16FC-D-8ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1103	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16SC-16SC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1104	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16SC-16SC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1105	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16SC-4SC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1106	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16SC-4SC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1107	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16SC-8SC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1108	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-16SC-8SC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1109	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24FC-D-12FC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1110	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24FC-D-12ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1111	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24FC-D-24FC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1112	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24FC-D-24FC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1113	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24FC-D-24ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1114	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24SC-12SC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1115	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24SC-24SC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1116	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-1U-24SC-24SC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1117	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-48FC-D-48FC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1118	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-48FC-D-48FC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1119	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-48FC-D-48ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1120	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-48SC-48SC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1121	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-48SC-48SC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1122	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-64FC-D-32FC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1123	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-64FC-D-32FC/UPC	шт

26.30.30.61.1.04.09-1124	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-64FC-D-32ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1125	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-64SC-32SC/APC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1126	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-2U-64SC-32SC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1127	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-3U-96FC-D-64FC/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1128	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-3U-96FC-D-64ST/UPC	шт
26.30.30.61.1.04.09-1129	Блок оптический невыдвижной БОН-19"-3U-96SC-64SC/UPC	шт
27.90.70.61.1.04.09-1130	Преобразователь частоты 50/25 Гц, номинальная мощность 100 ВА, с конденсаторным блоком	шт
27.90.70.61.1.04.09-1131	Преобразователь частоты 50/25 Гц, номинальная мощность 150 ВА, с конденсаторным блоком	шт
27.90.70.61.2.04.10-1039	Пульт проверки параметров сигнализаторов заземления индивидуальных цифровых СЗИЦ, СЗИЦ-Д, СЗИЦ-Д-Л	шт
26.30.50.61.2.07.02-1054	Блок приёмно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения, 3 радиальных неадресных пожарных шлейфов сигнализации, радиальных неадресных контролируемых цепей, 27 светодиодных индикаторов, питание основное 187-242 В, питание резервное 2 аккумуляторных батареи, 12 В, 4,5 А/ч	шт
26.30.50.61.2.07.02-1055	Блок вывода на устройства печати и иные устройства данных по интерфейсу centroniesm в кодах ASCII, ток потребления не более 45 мА	шт
26.30.50.61.2.07.02-1056	Блок выносных индикаторов, 8 индикаторов состояния шлейфов сигнализации/разделов, напряжение питания 12 В	шт
26.30.50.61.2.07.02-1057	Блок защитный коммутационный, входное напряжение 10-30 В, 8 каналов (выходов), номинальный ток канала 0,6 А, максимальный коммутируемый ток 5 А	шт
26.30.50.61.2.07.02-1058	Блок защитный коммутационный, входное напряжение 10-30 В, 8 каналов (выходов), номинальный ток канала 1 А, максимальный коммутируемый ток 8 А	шт
26.30.50.61.2.07.02-1059	Блок защитный сетевой, максимальное рабочее напряжение 253 В, максимальная мощность нагрузки 500 Вт, предельное напряжение импульсных помех 10 кВ, предельный импульсный разрядный ток 6 кА	шт
26.30.50.61.2.07.02-1060	Блок индикации системы пожаротушения, 36 индикаторов сгруппированных в 4 столбца состояния 4 направлений пожаротушения, 4 семисегментных индикатора величины задержки пуска, 8 обобщенных индикаторов состояние установки пожаротушения, 6 индикаторов состояние блока, 4 раздела, напряжение питания 10,2-28,4 В, датчик вскрытия корпуса, встроенный звуковой сигнализатор, коммуникационный	шт

	порт RS-485	
26.30.50.61.2.07.02-1061	Блок индикации системы пожаротушения, 35 двухцветных индикаторов состояния пожарных разделов, 16 двухцветных индикаторов состояния 4 насосов, 8 одноцветных индикаторов состояния разделов, 1 индикатор режимов работы блока, напряжение питания 10,2-28,4 В, датчик вскрытия корпуса, встроенный звуковой сигнализатор, коммуникационный порт RS-485	шт
26.30.50.61.2.07.02-1062	Блок индикации системы пожаротушения, 60 двухцветных индикаторов состояния разделов, 8 одноцветных индикаторов отображения наличия тревог и неисправностей, 1 индикатор состояние блока, 1 индикатор отключение звука, 1 индикатор, разрешение доступа к управлению для ключа touch memory, напряжение питания 10,2-28,0 В, датчик вскрытия корпуса, встроенный звуковой сигнализатор, коммуникационный порт RS-485	шт
26.30.50.61.2.07.02-1063	Блок индикации состояния оборудования интегрированной системы безопасности, 32 двухцветных адресных индикатора, красный, зелёный, 8 одноцветных статусных индикаторов, напряжение питания 9-24 В, датчик вскрытия корпуса, встроенный звуковой сигнализатор, коммуникационный порт RS-485	шт
26.30.50.61.2.07.02-1064	Блок индикации с клавиатурой, 60 двухцветных индикаторов состояния разделов, 7 одноцветных индикаторов тревоги и неисправности, 1 индикатор состояние блока, 1 индикатор состояние доступа к управлению разделами, напряжение питания 10,2-28,4 В, датчик вскрытия корпуса, встроенный звуковой сигнализатор, коммуникационный порт RS-485	шт
26.30.50.61.2.07.02-1065	Блок защиты линий систем связи и охранно-пожарной сигнализации, 1 защищаемая линия, напряжение защищаемой линии не более 100 В, ток защищаемой линии не более 0,1 А	шт
26.30.50.61.2.07.02-1066	Барьер искробезопасности, рабочие напряжение 12 В, проходное сопротивление не более 150 Ом, 2 канала в одном барьере	шт
26.30.50.61.2.07.02-1067	Барьер искробезопасности, рабочие напряжение 24 В, проходное сопротивление не более 350 Ом, 2 канала в одном барьере	шт
26.30.50.61.2.07.02-1068	Блок исполнительный радиоканальный с автономным питанием, выходное напряжение 12/24 В, максимальный ток нагрузки 40/20 А, максимальное напряжение коммутации переменного тока 250 В, постоянного тока 30 В, максимальный ток коммутации 7 А	шт
26.30.50.61.2.07.02-1069	Блок исполнительный радиоканальный, максимальное напряжение коммутации переменного тока 250 В, постоянного тока 30 В, максимальный ток коммутации 5 А	шт

26.30.50.61.2.07.02-1070	Блок монтажный для установки пяти электронных модулей, размер 278х188х130 мм	шт
26.30.50.61.2.07.02-1071	Блок монтажный для установки двух электронных модулей, размер 222х146х75 мм	шт
26.30.50.61.2.07.02-1072	Блок клавиатуры и индикации, 8 световых индикаторов, 5 звуковых индикаторов, 10 элементов управления	шт

Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» дополнить разделом 62.1.06 «Разъединители и заземлители переменного тока», дополнить группой 62.5.03.04 «Оборудование и приборы электрические специального назначения, не включенные в группы» и следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.33.13.62.1.02.06-1254	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 1-10, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1255	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 11-20, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1256	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 21-30, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1257	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 31-40, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1258	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 41-48, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1259	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 1-10, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1260	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 11-20, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1261	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 21-30, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1262	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 31-40, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1263	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 41-50, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1264	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 51-60, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1265	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 61-70, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1266	Шкаф релейный унифицированный, количество розеток на стативе 71-80, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1267	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 1-10, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1268	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 11-20, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1269	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 21-30, размер 985х635х1735 мм	шт

27.33.13.62.1.02.06-1270	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 31-40, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1271	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 41-48, размер 985х635х1735 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1272	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 1-10, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1273	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 11-20, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1274	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 21-30, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1275	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 31-40, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1276	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 41-50, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1277	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 51-60, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1278	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 61-70, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1279	Шкаф релейный унифицированный с автоматической установкой газового пожаротушения, количество розеток реле на стативе 71-80, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1280	Шкаф релейный унифицированный управления устройством заграждения переездов, размер 985х635х2095 мм	шт
27.33.13.62.1.02.06-1281	Шкаф релейный унифицированный управления устройством заграждения переездов с автоматической установкой газового пожаротушения, размер 985х635х2095 мм	шт
27.90.70.62.1.02.13-1086	Шкаф автоматики, количество контролируемых аналоговых сигналов 56, количество контролируемых дискретных сигналов 96, количество контролируемых цепей по параметрам ток кодирования/сопротивление изоляции 14/24	компл
27.90.70.62.1.02.13-1087	Шкаф автоматики, количество контролируемых аналоговых сигналов 64, количество контролируемых дискретных сигналов 120, количество контролируемых цепей по параметрам ток кодирования/сопротивление изоляции 16/24	компл
27.90.70.62.1.02.13-1088	Шкаф автоматики, количество контролируемых аналоговых сигналов 80, количество контролируемых дискретных сигналов 120, количество контролируемых цепей по параметрам ток кодирования/сопротивление изоляции 20/32	компл

27.90.70.62.1.02.13-1089	Шкаф автоматики, количество контролируемых аналоговых сигналов 96, количество контролируемых дискретных сигналов 114, количество контролируемых цепей по параметрам ток кодирования/сопротивление изоляции 23/40	компл
27.90.70.62.1.02.13-1090	Шкаф автоматики, количество контролируемых аналоговых сигналов 104, количество контролируемых дискретных сигналов 168, количество контролируемых цепей по параметрам ток кодирования/сопротивление изоляции 23/40	компл
27.90.70.62.1.02.13-1091	Шкаф автоматики, количество контролируемых аналоговых сигналов 112, количество контролируемых дискретных сигналов 192, количество контролируемых цепей по параметрам ток кодирования/сопротивление изоляции 28/48	компл
27.90.70.62.1.02.13-1092	Шкаф автоматики, количество контролируемых аналоговых сигналов 120, количество контролируемых дискретных сигналов 192, количество контролируемых цепей по параметрам ток кодирования/сопротивление изоляции 30/48	компл
27.11.43.62.1.02.13-1093	Шкаф распределительный высоковольтный с разъединителями номинальным током 400 А, размер 1900х1860х2220 мм	шт
27.11.43.62.1.02.13-1094	Шкаф распределительный высоковольтный с трансформаторами напряжением 6-10 кВ мощностью 1,25 кВА, размер 1900х1660х2220 мм	шт
27.11.43.62.1.02.13-1095	Шкаф распределительный высоковольтный с трансформаторами напряжением 6-10 кВ мощностью 2,5 кВА, размер 1900х1660х2220 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1096	Шкаф распределительный настенный металлический с замком, емкость 30 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 140х87х180 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1097	Шкаф распределительный настенный металлический с замком, емкость 50 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 215х90х215 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1098	Шкаф распределительный настенный металлический с замком, емкость 100 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 260х108х370 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1099	Шкаф распределительный настенный металлический с замком, емкость 300 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 420х108х500 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1100	Шкаф распределительный настенный металлический с замком, емкость 450 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 500х110х700 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1101	Шкаф распределительный настенный металлический с замком, емкость 800 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 1000 х 270 х 850 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1102	Шкаф распределительный настенный металлический с замком, емкость 1200 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 1000 х 270 х 1100 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1103	Шкаф распределительный пристанный металлический с замком, емкость 600 пар, в комплекте с размыкаемыми	шт

	плинтами, размер 620x250x1292 мм	
26.30.30.62.1.02.13-1104	Шкаф распределительный пристанный металлический с замком, емкость 1200 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 1100x1677x1692 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1105	Шкаф распределительный пристанный металлический с замком, емкость 1600 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 1400x1977x1992 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1106	Шкаф распределительный уличный двойной с замком, емкость 600 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 750x385x1590 мм	шт
26.30.30.62.1.02.13-1107	Шкаф распределительный уличный двойной с замком, емкость 1200 пар, в комплекте с размыкаемыми плинтами, размер 910x385x1860 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1079	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000x650x300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1080	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000x650x300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1081	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000x650x300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1082	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000x650x300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1083	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000x650x300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1084	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000x650x300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1085	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000x650x300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1086	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат,	шт

	контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	
27.12.31.62.1.02.19-1087	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1088	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1089	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1090	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1091	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1092	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1093	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1094	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1095	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1096	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт

27.12.31.62.1.02.19-1097	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1098	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1099	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1100	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1101	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1102	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1103	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1104	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1105	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1106	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1107	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических	шт

	выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	
27.12.31.62.1.02.19-1108	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1109	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1110	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1111	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1112	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1113	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1114	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1115	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1116	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1117	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый	шт

	каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	
27.12.31.62.1.02.19-1118	Щит автоматического ввода резерва, 250 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1000х650х300 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1119	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1120	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1121	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1122	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1123	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1124	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1125	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1126	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1127	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт

27.12.31.62.1.02.19-1128	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1129	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1130	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1131	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1132	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1133	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1134	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1135	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1136	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1137	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1138	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических	шт

	выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	
27.12.31.62.1.02.19-1139	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1140	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1141	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1142	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1143	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1144	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1145	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1146	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1147	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1148	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54,	шт

	УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	
27.12.31.62.1.02.19-1149	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1150	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1151	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1152	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1153	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1154	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1155	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1156	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1157	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1158	Щит автоматического ввода резерва, 400 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1400х700х400 мм	шт

27.12.31.62.1.02.19-1159	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1160	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1161	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1162	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1163	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1164	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1165	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1166	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1167	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1168	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1169	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим	шт

	управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	
27.12.31.62.1.02.19-1170	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1171	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1172	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1173	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1174	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1175	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1176	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1177	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1178	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1179	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4,	шт

	размер 1600x900x400 мм	
27.12.31.62.1.02.19-1180	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1181	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1182	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1183	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1184	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1185	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1186	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1187	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1188	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый основной ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1189	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600x900x400 мм	шт

27.12.31.62.1.02.19-1190	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с общей нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1191	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1192	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1193	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1194	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником с разделенной нагрузкой, на контакторах, режим управления основной/резервный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1195	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1196	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1197	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP31, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.19-1198	Щит автоматического ввода резерва, 630 А, 400 В, 2 ввода, с межсекционником, с разделенной нагрузкой, на автоматических выключателях, режим управления равноприоритетный, автомат/ручной, контролируемый каждый ввод, IP54, УХЛ4, размер 1600х900х400 мм	шт
27.20.22.62.1.02.23-1114	Шкаф аккумуляторной батареи, ток срабатывания 20 А, размер 300х300х200 мм	шт
27.20.22.62.1.02.23-1115	Шкаф аккумуляторной батареи, ток срабатывания 50 А, размер 700х700х400 мм	шт
27.90.70.62.1.02.23-1116	Шкаф кодовый электронный, размер 1735х985х735 мм	шт
26.30.11.62.1.05.01-1046	Блок запирающего резистора заземления секций	шт

	волновода на участках с электротягой переменного тока, сопротивление на постоянном токе 750 Ом	
28.99.39.62.1.05.01-1047	Блок защитного фильтра путевых реле от воздействия гармоник тягового тока в однониточных рельсовых цепях, сопротивление обмотки постоянному току 65 Ом, полное сопротивление обмотки переменному току частотой 50 Гц при токе 10мА, 4600 Ом	шт
28.99.39.62.1.05.01-1048	Блок защитный путевых реле от помех тока частотой 50 Гц при питании рельсовых цепей током частотой 25 Гц	шт
27.90.70.62.1.05.01-1049	Блок защитных резисторов БЗР-1	шт
27.90.70.62.1.05.01-1050	Блок защитных резисторов БЗР-2	шт
27.90.70.62.1.05.01-1051	Блок защитных резисторов БЗР-3	шт
27.90.70.62.1.05.01-1052	Блок защитных резисторов БЗР-4	шт
26.51.85.62.1.05.01-1054	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1055	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1056	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1057	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1058	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1059	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1060	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1061	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два	шт

	провода-рельсы, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	
26.51.85.62.1.05.01-1062	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1063	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1064	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1065	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1066	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1067	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1068	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1069	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления выключателя линии два провода-рельсы, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1070	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1071	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), вынесенный пульт, напряжение	шт

	постоянное/переменное 110/100 В	
26.51.85.62.1.05.01-1072	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1073	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1074	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1075	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1076	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1077	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 10/100 BASE-TX (проводной), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1078	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1079	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1080	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1081	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт

26.51.85.62.1.05.01-1082	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1083	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1084	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1085	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами трансформатора собственных нужд, 100 BASE-FX (оптический), МЭК 61850, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1086	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами устройства поперечной компенсации реактивной мощности в тяговой сети 27,5 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1087	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами устройства поперечной компенсации реактивной мощности в тяговой сети 27,5 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1088	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами устройства поперечной компенсации реактивной мощности в тяговой сети 27,5 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1089	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, сигнализации и управления коммутационными аппаратами устройства поперечной компенсации реактивной мощности в тяговой сети 27,5 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1090	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления и сигнализации присоединений вводных выключателей напряжением 6-10 кВ, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1091	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления и сигнализации присоединений секционного выключателя напряжением 6-10 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт

26.51.85.62.1.05.01-1092	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления и сигнализации присоединений секционного выключателя напряжением 6-10 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1093	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления и сигнализации присоединений секционного выключателя напряжением 6-10 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1094	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления и сигнализации присоединений секционного выключателя напряжением 6-10 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1095	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидера контактной сети 27,5 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1096	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидера контактной сети 27,5 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1097	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидера контактной сети 27,5 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1098	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидера контактной сети 27,5 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1099	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидеров выключателей вводов системы тягового электроснабжения 27,5, 2×25 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1100	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидеров выключателей вводов системы тягового электроснабжения 27,5, 2×25 кВ, встроенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1101	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидеров выключателей вводов системы тягового электроснабжения 27,5, 2×25 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 220/220 В	шт
26.51.85.62.1.05.01-1102	Блок микропроцессорной релейной защиты автоматики, управления, измерения и сигнализации фидеров выключателей вводов системы тягового электроснабжения 27,5, 2×25 кВ, вынесенный пульт, напряжение постоянное/переменное 110/100 В	шт
27.11.32.62.2.01.05-1209	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 7 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт

27.11.32.62.2.01.05-1210	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 10 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1211	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 16 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1212	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 24 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1213	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 32 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1214	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 36 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1215	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 42 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1216	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 48 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1217	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 52 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1218	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 58 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1219	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 64 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1220	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 68 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1221	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 72 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1222	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 80 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт

27.11.32.62.2.01.05-1223	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 100 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1224	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 108 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1225	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 120 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1226	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 144 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1227	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 160 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1228	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 180 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1229	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 200 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1230	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 240 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1231	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 320 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1232	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 440 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.11.32.62.2.01.05-1233	Блочная автоматизированная электростанция контейнерного типа, номинальная мощность 540 кВт, номинальное линейное напряжение 380 В, степень автоматизации 2	шт
27.20.22.62.4.01.01-1101	Аккумулятор автоблокировочный с намазными электродами, бак из полимерных материалов, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 72 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1102	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 200 А/ч	шт

27.20.22.62.4.01.01-1103	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 250 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1104	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 300 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1105	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 350 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1106	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 420 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1107	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 490 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1108	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 600 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1109	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 800 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1110	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 1200 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1111	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 1500 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1112	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 2000 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1113	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 2500 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1114	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 3000 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1115	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 50 А/ч	шт

27.20.22.62.4.01.01-1116	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 65 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1117	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 85 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1118	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 100 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1119	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 120 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1120	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 150 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1121	Аккумулятор свинцово-кислотный необслуживаемый, герметизированный, с гелиевым электролитом, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 200 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1122	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный с рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек с фронтальным расположением борнов, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 65 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1123	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный с рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек с фронтальным расположением борнов, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 80 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1124	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный с рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек с фронтальным расположением борнов, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 100 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1125	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный с рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек с фронтальным расположением борнов, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 120 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1126	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный с рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек с фронтальным расположением борнов, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 150 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1127	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный с рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек с фронтальным расположением борнов, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 200 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1128	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный с рекомбинацией газа для телекоммуникационных стоек с фронтальным расположением борнов, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 300 А/ч	шт

27.20.22.62.4.01.01-1129	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 600 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1130	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 750 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1131	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 2 В, номинальная емкость 900 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1132	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 6 В, номинальная емкость 4,5 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1133	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 6 В, номинальная емкость 175 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1134	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 6 В, номинальная емкость 200 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1135	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 6 В, номинальная емкость 225 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1136	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 6 В, номинальная емкость 250 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1137	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 6 В, номинальная емкость 275 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1138	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 6 В, номинальная емкость 300 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1139	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 25 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1140	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 28 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1141	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 33 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1142	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 50 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1143	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 75 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1144	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 100 А/ч	шт
27.20.22.62.4.01.01-1145	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 125 А/ч	шт

27.20.22.62.4.01.01-1146	Аккумулятор свинцово-кислотный стационарный, номинальное напряжение 12 В, номинальная емкость 150 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1191	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 1,6 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1192	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 1,6 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1193	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 2,0 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1194	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 2,0 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1195	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 2,5 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1196	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 4,0 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1197	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 4,0 А, емкость АКБ 2х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1198	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 4,0 А, емкость АКБ 2х7 А/ч, уличное вандалозащищенное исполнение	шт
26.30.50.62.4.02.01-1199	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 6,0 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1200	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 12 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 6,0 А, емкость АКБ 2х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1201	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 24 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 1,6 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1202	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 24 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 1,6 А, емкость АКБ 2х12 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1203	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 24 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 2,5 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1204	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 24 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 4,0 А, без АКБ	шт
26.30.50.62.4.02.01-1205	Блок источника резервированного питания, напряжение на выходе канала 24 В, максимальный кратковременный ток нагрузки 4,0 А, емкость АКБ 2х12 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1206	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 1,5 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт

26.30.50.62.4.02.01-1207	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1208	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 2х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1209	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 4х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1210	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 40 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1211	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1212	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 2х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1213	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 4х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1214	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 40 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1215	Блок резервированного питания, выходное напряжение 24 В, максимальный выходной ток 1,5 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1216	Блок резервированного питания, выходное напряжение 24 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1217	Блок резервированного питания, выходное напряжение 24 В, максимальный выходной ток 3 А, емкость АКБ 2х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1218	Блок резервированного питания, выходное напряжение 24 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1219	Блок резервированного питания, выходное напряжение 24 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 2х7 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1220	Блок резервированного питания, выходное напряжение 24 В, максимальный выходной ток 5 А, емкость АКБ 40 А/ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1221	Источник питания резервированный, выходное напряжение 12 В, номинальный выходной ток 3 А, максимальная емкость АКБ 17 А/ч, металлический корпус	шт
26.30.50.62.4.02.01-1222	Источник питания резервированный, выходное напряжение 12 В, номинальный выходной ток 3 А, максимальная емкость АКБ 17 А/ч, пластиковый корпус	шт
26.30.50.62.4.02.01-1223	Источник питания резервированный, выходное напряжение 12 В, номинальный выходной ток 8 А, максимальная емкость АКБ 17 А/ч, металлический	шт

	корпус	
26.30.50.62.4.02.01-1224	Источник питания резервированный, выходное напряжение 24 В, номинальный выходной ток 2 А, максимальная емкость АКБ 7 А/ч, пластиковый корпус	шт
26.30.50.62.4.02.01-1225	Источник питания резервированный, выходное напряжение 24 В, номинальный выходной ток 3 А, максимальная емкость АКБ 7 А/ч, металлический корпус	шт
26.30.50.62.4.02.01-1226	Источник питания резервированный, выходное напряжение 24 В, номинальный выходной ток 4 А, максимальная емкость АКБ 2х40/2х36 А/ч, металлический корпус	шт
27.90.70.62.4.02.01-1227	Источник питания, входное напряжение 90-264 В, частота 47-63 Гц, выходное напряжение 24 В, выходной ток 2,1 А, мощность 50 Вт	шт
27.90.70.62.4.02.01-1228	Источник питания, входное напряжение 85-264 В, частота 47-63 Гц, выходное напряжение 24 В, выходной ток 3 А, мощность 75 Вт	шт
26.20.40.62.4.02.01-1229	Блок бесперебойного питания, напряжение заряда аккумулятора 13,2 В, максимальный ток нагрузки 0,25 А, емкость АКБ 1,2 А/ч, время бесперебойной работы при токах нагрузки 0,1/0,15/0,25 А, не менее 11,5/7,5/4,5 ч	шт
26.20.40.62.4.02.01-1230	Блок бесперебойного питания, напряжение заряда аккумулятора 13,2 В, максимальный ток нагрузки 0,5 А, емкость АКБ 7,2 А/ч, время бесперебойной работы при токах нагрузки 0,1/0,2/0,5 А, не менее 72/36/12 ч	шт
26.20.40.62.4.02.01-1231	Блок бесперебойного питания, напряжение заряда аккумулятора 13,2 В, максимальный ток нагрузки 2 А, емкость АКБ 7,2 А/ч, время бесперебойной работы при токах нагрузки 0,5/1/2 А, не менее 12/6/3 ч	шт
26.20.40.62.4.02.01-1232	Блок бесперебойного питания, напряжение заряда аккумулятора 26,5 В, максимальный ток нагрузки 1 А, емкость АКБ 1,2-1,3 А/ч, время бесперебойной работы при токах нагрузки 0,1/0,2/0,5/1 А, не менее 10/2/5/1 ч	шт
26.30.50.62.4.02.01-1233	Блок питания стабилизированный, выходное напряжение 12 В, выходной ток 0,7 А	шт
26.30.50.62.4.02.01-1234	Блок бесперебойного питания, выходное напряжение 12 В, выходной ток 1 А	шт
26.30.50.62.4.02.01-1235	Блок бесперебойного питания, выходное напряжение 12 В, выходной ток 2 А	шт
26.30.50.62.4.02.01-1236	Блок питания стабилизированный, выходное напряжение 24 В, выходной ток 0,5 А	шт
26.30.50.62.4.02.01-1237	Блок питания стабилизированный, выходное напряжение 24 В, выходной ток 0,7 А	шт
26.30.50.62.4.02.01-1238	Блок резервированного питания, выходное напряжение 12 В, выходной ток 1 А	шт
26.30.50.62.4.02.01-1239	Модуль преобразователя, входное напряжение 10-30 В, выходное напряжение 3,3/5/7,5/9/12 В, максимальный ток нагрузки 2 А	шт
30.20.40.62.7.01.04-1118	Промежуток искровой, пробивное напряжение 1,3-1,7 Кв, диаметр 62 мм	шт
28.99.39.62.5.03.03-0007	Локатор акустический обнаружения движущихся по	шт

	трубопроводу внутритрубных устройств, диапазон принимаемых акустических колебаний 30, 100, 400 Гц, напряжение питания 9 В	
28.99.39.62.5.03.03-0008	Локатор низкочастотный обнаружения и определения местоположения внутритрубных устройств, частота колебаний в пачке 22 Гц, длительность пачки 0,45 с, напряжение питания 3,8-6 В	шт
28.99.39.62.5.03.03-0010	Система наземная маркерная внутритрубного диагностического комплекса, полоса приемного тракта датчиков магнитного поля 21-23 Гц, емкость памяти 200 записей длительностью 80 с	шт
28.99.39.62.5.03.03-0011	Система наземная маркерная внутритрубного диагностического комплекса, полоса приемного тракта датчиков магнитного поля 21-23 Гц, емкость памяти 200 записей длительностью 80 с, с внешней антенной	шт
28.99.39.62.5.03.03-0012	Передатчик определения местоположения очистного устройства трубопроводов наружным диаметром 159, частота колебаний синусоидальных импульсов 22 Гц, период колебаний в пачке 45,5 с, длительность пачки 0,36 с	шт
28.99.39.62.5.03.03-0013	Передатчик определения местоположения очистного устройства трубопроводов наружным диаметром 219-530 мм, частота колебаний синусоидальных импульсов 22 Гц, период колебаний в пачке 45,5 с, длительность пачки 0,36 с	шт
28.99.39.62.5.03.03-0014	Передатчик определения местоположения очистного устройства трубопроводов наружным диаметром 530-1220 мм, частота колебаний синусоидальных импульсов 22 Гц, период колебаний в пачке 45,5 с, длительность пачки 0,36 с	шт
26.51.70.62.5.03.03-0015	Колонка топливораздаточная всасывающего типа на пять видов топлива с системой возврата паров, 10 раздаточных рукавов, максимальная производительность по каждому шлангу 40, 70, 90, 130 л/мин	шт
26.51.70.62.5.03.03-0016	Колонка топливораздаточная напорного типа на пять видов топлива с системой возврата паров, 10 раздаточных рукавов, максимальная производительность по каждому шлангу 40, 70, 90, 130 л/мин	шт
26.51.70.62.5.03.03-0017	Контроллер измерения топлива, максимальное количество подключаемых зонтов 12	шт
26.51.70.62.5.03.03-0018	Зонд магнитострикционный, диапазон измерений уровня нефтепродукта 180-3660 мм, диапазон измерений уровня подтоварной воды 22-1000 мм, диапазон измерений температуры рабочей среды от - 40 до + 50 °С, диапазон измерений плотности нефтепродукта 690-900 кг/м3	шт
26.51.70.62.5.03.03-0019	Стойка сателлитная, количество шлангов/пистолетов 1, производительность минимальная/максимальная 70/130 л/мин	шт
26.30.50.62.5.03.03-0020	Шкаф подачи воды и хранения инвентаря оборудования сервисной зоны автозаправочных станций "вода", размер 1600x1200x600 мм	шт
23.20.12.62.5.03.04-1000	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр	шт

	рабочей части 12 мм, длина рабочей части 190 мм, два холодных выхода длиной 45 мм	
23.20.12.62.5.03.04-1001	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр рабочей части 25 мм, длина рабочей части 400 мм, два холодных выхода длиной 400 мм	шт
23.20.12.62.5.03.04-1002	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр рабочей части 25 мм, длина рабочей части 400 мм, два холодных выхода длиной 450 мм	шт
23.20.12.62.5.03.04-1003	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр рабочей части 30 мм, длина рабочей части 600 мм, два холодных выхода длиной 350 мм	шт
23.20.12.62.5.03.04-1004	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр рабочей части 8 мм, длина рабочей части 150 мм, диаметр выводов 15 мм, два холодных вывода длиной 150 мм	шт
23.20.12.62.5.03.04-1005	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр рабочей части 8 мм, длина рабочей части 180 мм, диаметр выводов 15 мм, два холодных вывода длиной 150 мм	шт
23.20.12.62.5.03.04-1006	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр рабочей части 14 мм, длина рабочей части 400 мм, диаметр выводов 25 мм, два холодных вывода длиной 350 мм	шт
23.20.12.62.5.03.04-1007	Электронагреватель карбидкремниевый, диаметр рабочей части 18 мм, длина рабочей части 300 мм, диаметр выводов 30 мм, два холодных вывода длиной 350 мм	шт

В Книге 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.11.42.62.5.02.03-0438	Подстанция трансформаторная комплектная, с однофазным трансформатором, с литой изоляцией, мощность 1,25 кВА, напряжение на стороне ВН 35/√3 кВ, на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГ	компл
27.11.42.62.5.02.03-0464	Подстанция трансформаторная комплектная, с однофазным трансформатором, с литой изоляцией, мощность 2,5 кВА, напряжение на стороне ВН 35/√3 кВ, на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГ	компл
27.11.42.62.5.02.03-0486	Подстанция трансформаторная комплектная, с однофазным трансформатором, с литой изоляцией, мощность 4 кВА, напряжение на стороне ВН 35/√3 кВ, на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГ	компл
27.11.42.62.5.02.03-0510	Подстанция трансформаторная комплектная, с однофазным трансформатором, с литой изоляцией, мощность 6,3 кВА, напряжение на стороне ВН 35/√3 кВ, на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГЗ	компл

27.11.42.62.5.02.03-0536	Подстанция трансформаторная комплектная, с однофазным трансформатором, с литой изоляцией, мощность 10 кВА, напряжение на стороне ВН 35/√3 кВ, на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГ, без БКУ	компл
27.11.42.62.5.02.03-0538	Подстанция трансформаторная комплектная, с однофазным трансформатором, с литой изоляцией, мощность 10 кВА, напряжение на стороне ВН 35/√3 кВ, на стороне НН 0,22 кВ, с трансформатором ОСГЗ	компл

Книгу 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.51.26.63.3.01.01-1031	Конвекторы электрические отопительные стальные с принудительной конвекцией встраиваемые в конструкцию пола, ширина 180 мм, высота 110 мм, длина 1250 мм, мощность 700-750 Вт	шт

В Книге 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.51.25.63.1.01.06-0125	Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 80 л, мощность 3,25 кВт, размер 460х900х440 мм	шт

Из Книги 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
27.51.25.63.1.01.06-0126	Электроводонагреватели накопительные вертикальные, объем 80 л, мощность 3,25 кВт, размер 460х 900х440 мм	шт

В Книге 64. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
28.25.20.64.1.05.01-0042	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов взрывозащищенные, В Ц14 46 8И1 01А, с электродвигателем, мощность 18,5 кВт, 750 об/мин	компл

Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
26.51.43.77.3.05.01-1014	Автомат диагностики сигнальной установки, 16 каналов дискретного ввода, 16 каналов измерения напряжения, 8 каналов измерения тока, до 30 приборов на одну линию	компл

	связи, дальность линии связи с контроллером до 20 км	
26.51.43.77.3.05.01-1015	Автомат диагностики силовых параметров стрелочного электропривода, диапазон измерения напряжения 10-420 В, диапазон измерения силы переменного тока 0,2-8 А, активная электрическая мощность 18-4950 Вт	шт
26.51.43.77.3.05.01-1016	Автомат дискретного ввода, 96 каналов ввода, интерфейс связи RS485, до 32 приборов на один порт концентратора, дальность линии связи с концентратором до 1,2 км	шт
26.51.43.77.3.05.01-1017	Автомат контроля напряжений и сопротивления изоляции, 8 измерительных каналов, интерфейс связи RS-485, до 32 приборов на один порт концентратора, дальность линии связи с контроллером до 1,2 км	шт
26.51.43.77.3.05.01-1018	Автомат контроля параметров аккумуляторной батареи, интерфейс связи RS-485, до 32 приборов в сети, диапазон измерения входного напряжения постоянного тока 0,1-31,5 В, диапазон определения сопротивлений аккумулятора 0,001-31,5 Ом	шт
26.51.43.77.3.05.01-1019	Автомат контроля сигнальной точки, 16 импульсов выходной кодовой последовательности, 1 пороговый датчик	компл
26.51.43.77.3.05.01-1020	Автомат контроля сигнальной точки, 16 импульсов выходной кодовой последовательности, 2 пороговых датчика	компл
26.51.43.77.3.05.01-1021	Автомат контроля сигнальной точки, 16 импульсов выходной кодовой последовательности, 3 пороговых датчика	компл
26.51.43.77.3.05.01-1022	Автомат контроля сигнальной точки, 16 импульсов выходной кодовой последовательности, 4 пороговых датчика	компл
26.51.43.77.3.05.01-1023	Автомат контроля сигнальной установки, 12 каналов дискретного ввода, 3 канала измерения напряжения,8 каналов измерения тока, до 30 приборов на одну линию связи, дальность линии связи с контроллером до 20 км	шт
26.51.43.77.3.05.01-1024	Автомат контроля сопротивления изоляции кабельных линий, 12 контролируемых линий, 2 выходы для управления внешними реле, интерфейс связи RS4853, до 32 приборов на один порт концентратора, дальность линии связи с контроллером до 1,2 км	шт
26.51.43.77.3.05.01-1025	Автомат контроля сопротивления изоляции, 24 измерительных каналов, интерфейс связи: RS485, до 32 приборов на один порт концентратора, дальность линии связи с контроллером до 1,2 км	шт
26.51.43.77.3.05.01-1026	Устройство контроля тональных рельсовых цепей многоканальное, 8 измерительных каналов, интерфейс связи RS485, до 32 приборов на один порт концентратора, дальность линии связи с контроллером до 1,2 км	компл
27.11.43.77.4.02.04-0006	Трансформатор изолирующий, мощность 4,4 кВА	шт
27.11.43.77.4.02.04-0007	Трансформатор изолирующий, мощность 8 кВА	шт
27.11.43.77.4.02.04-0008	Трансформатор изолирующий, мощность 63 кВА	шт

27.11.43.77.4.02.04-0009	Трансформатор изолирующий, мощность 80 кВА	шт
27.11.43.77.4.02.04-0010	Трансформатор изолирующий, мощность 100 кВА	шт
27.11.43.77.4.02.04-0011	Трансформатор ТРЭ для проверки блоков системы АБТЦ-М в условиях ремонтно-технического участка	шт
27.90.70.77.5.01.01-1121	Аппаратура автоматического управления торможением грузовых и пассажирских поездов обращающихся на участках оборудованных трех, четырехзначной автоблокировкой, полуавтоблокировкой при скорости движения до 160 км/час на блок-участках длиной не менее 187 м	компл
27.90.70.77.5.01.01-1122	Аппаратура дистанционного контроля 230 В, 300 ВА, 100 кГц, 992 бит/с, 19200 бит/с, RS-485	компл
27.90.70.77.5.01.01-1123	Блок автоматического включения резерва электропитания устройств ЖАТ, автоматическое отключение ввода при напряжении ниже 193 В, выше 248 В, автоматическое подключение ввода при напряжении выше 198 В, ниже 242 В, пластмассовый корпус	шт
27.90.70.77.5.01.01-1124	Блок автоматического включения резерва электропитания устройств ЖАТ, автоматическое отключение ввода при напряжении ниже 193 В, выше 248 В, автоматическое подключение ввода при напряжении выше 198 В, ниже 242 В, металлический корпус	шт
27.90.70.77.5.01.01-1125	Блок ввода сигналов телесигнализации распределенного контролируемого пункта, напряжение питания 24 В, 12 входов для подключения объектов контроля	шт
27.90.70.77.5.01.01-1126	Блок ввода сигналов телесигнализации распределенного контролируемого пункта, напряжение питания 24 В, 20 входов для подключения объектов контроля	шт
28.99.39.77.5.01.01-1127	Блок включения фидера для установки в панелях типа ПВ1-ЭЦК, ПВ1М-ЭЦК, ПВВ-ЭЦ, напряжение питания 220 В, частота питания 50 Гц	шт
28.99.39.77.5.01.01-1128	Блок включения фидера модернизированный для установки в панелях типа ПВ1-ЭЦК, ПВ1М-ЭЦК, ПВВ-ЭЦ, напряжение питания 220 В, частота питания 50 Гц	шт
28.99.39.77.5.01.01-1129	Блок входных трансформаторов гальванической развязки выхода усилителя блока формирователя сигналов станционного ФСС, устройств согласования с рельсовой линией, защиты от помех со стороны нагрузки	шт
27.90.70.77.5.01.01-1130	Блок вывода сигналов телесигнализации распределенного контролируемого пункта, напряжение питания 24 В, 20 входов для подключения объектов контроля	шт
27.90.70.77.5.01.01-1131	Блок вывода сигналов телеуправления распределительного контролируемого пункта, напряжение питания 24 В, 8 подключаемых объектов к управлению (управляющих реле)	шт
28.99.39.77.5.01.01-1132	Блок выдержки времени на включение цифровой, напряжение питания 12 В, 6 ступеней, 9 диапазонов выдержки времени	шт

28.99.39.77.5.01.01-1133	Блок выпрямителей резервируемых питания релейных цепей устройств ЖАТ, напряжение питания 110/220 В, выходное напряжение 6,5/7/7,5/8,4/9/12, 2/14,2 В	шт
27.90.70.77.5.01.01-1134	Блок выпрямителей сопряжения, напряжение постоянного тока на выходе с подключенной нагрузкой при наличии сигнала 4,2 В, при отсутствии сигнала 0,1 В	шт
28.99.39.77.5.01.01-1135	Блок выпрямителей, напряжение от разделительного трансформатора 170 В, частота 50 Гц, прямой ток не более 0,1 А, максимальное обратное напряжение (амплитудное) на диодах не менее 2500 В	шт
28.99.39.77.5.01.01-1136	Блок выпрямителя защищенный, напряжение питания 28-230 В, частота 50 Гц, выходное нестабилизированное напряжение постоянного тока 24-200 В, ток нагрузки не более 0,2 А	шт
28.99.39.77.5.01.01-1137	Блок выпрямителя питания релейной аппаратуры сигнальной точки автоблокировки в корпусе реле РЭЛ, номинальное входное напряжение переменного тока 220 В, частота 50 Гц, номинальное выходное напряжение постоянного тока 220 В	шт
27.90.70.77.5.01.01-1138	Блок генераторов микропроцессорных путевых, частота формируемого сигнала Fи/Fм 420/8, 420/12, 480/8, 480/12, 580/8, 580/12, 720/8, 720/12, 780/8, 780/12 Гц	шт
27.90.70.77.5.01.01-1139	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 1 комплект устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1140	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 1 комплект устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1141	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 2 комплекта устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1142	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 2 комплекта устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1143	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 3 комплекта устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1144	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 3 комплекта устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1145	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 4 комплекта устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1146	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 4 комплекта устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1147	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 5 комплектов устройств защиты	шт

	блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	
27.90.70.77.5.01.01-1148	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 5 комплектов устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1149	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 6 комплектов устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1150	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 6 комплектов устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1151	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 7 комплектов устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1152	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 7 комплектов устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1153	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 8 комплектов устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1154	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, 8 комплектов устройств защиты блоков питания линейных цепей и генераторов ГКШ, с блоком регистрации	шт
27.90.70.77.5.01.01-1155	Блок защиты аппаратуры кодовой автоблокировки от перенапряжения, разрядники в цепи основного/резервного питания	шт
27.90.70.77.5.01.01-1156	Блок защиты аппаратуры релейного шкафа автоблокировки со стороны линии электроснабжения, напряжение питания 187-253 В, частота 50 Гц, напряжение подогрева 187-253 В, частота 50 Гц	шт
27.90.70.77.5.01.01-1157	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП1 напольной аппаратуры КЗП-ИЗ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1158	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП1 напольной аппаратуры КЗП-ИЗД	шт
27.90.70.77.5.01.01-1159	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП1У1 напольной аппаратуры КЗП-ИЗД	шт
27.90.70.77.5.01.01-1160	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП1У2 напольной аппаратуры КЗП-ИЗД	шт
27.90.70.77.5.01.01-1161	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП2А напольной аппаратуры КЗП-ИЗ (Д)	шт
27.90.70.77.5.01.01-1162	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП2Б напольной аппаратуры КЗП-ИЗ (Д)	шт
27.90.70.77.5.01.01-1163	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП3А напольной аппаратуры КЗП-ИЗ (Д)	шт
27.90.70.77.5.01.01-1164	Блок защиты контроля заполнения путей БЗКЗП3Б напольной аппаратуры КЗП-ИЗ (Д)	шт
27.90.70.77.5.01.01-1165	Блок защиты линейных цепей и светофора от импульсных перенапряжений БЗИП-С	шт

28.99.39.77.5.01.01-1166	Блок защиты межстанционной и перегонной связи, переходное затухание не менее 86 дБ, максимальное число одновременно защищаемых линий связи 4	шт
28.99.39.77.5.01.01-1167	Блок защиты низкочастотных цепей избирательной связи, 10 цепей НЧ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1168	Блок защиты рельсовых цепей БЗИП-РЦ, электротяга постоянного тока	шт
27.90.70.77.5.01.01-1169	Блок защиты рельсовых цепей БЗИП-РЦ, электротяга переменного тока	шт
27.90.70.77.5.01.01-1170	Блок защиты рельсовых цепей БЗИП-РЦ, электротяга автономная	шт
27.90.70.77.5.01.01-1171	Блок измерений аппаратуры автоматики и телемеханики на железных дорогах, напряжение питания 24 В, диапазон измерения напряжения 50 Гц 45-300 В, 25/50 Гц 3-300 В, 25/50 Гц 0,3-12,5 В, диапазон измерения сопротивления изоляции 0,25-50 МОм	шт
27.90.70.77.5.01.01-1172	Блок импульсного зондирования пути повышенной длины универсальный, напряжение питания 220 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность не более 160 ВА	шт
27.90.70.77.5.01.01-1173	Блок импульсного зондирования пути повышенной длины, напряжение питания 220 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность не более 160 ВА	шт
27.90.70.77.5.01.01-1174	Блок импульсного зондирования пути, напряжение питания 220 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность не более 160 ВА	шт
27.90.70.77.5.01.01-1175	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 0	шт
27.90.70.77.5.01.01-1176	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 1	шт
27.90.70.77.5.01.01-1177	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 2	шт
27.90.70.77.5.01.01-1178	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 3	шт
27.90.70.77.5.01.01-1179	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 4	шт
27.90.70.77.5.01.01-1180	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 5	шт
27.90.70.77.5.01.01-1181	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 6	шт
27.90.70.77.5.01.01-1182	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 7	шт
27.90.70.77.5.01.01-1183	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 8	шт
27.90.70.77.5.01.01-1184	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 9	шт
27.90.70.77.5.01.01-1185	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 10	шт
27.90.70.77.5.01.01-1186	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 11	шт
27.90.70.77.5.01.01-1187	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 12	шт

27.90.70.77.5.01.01-1188	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 13	шт
27.90.70.77.5.01.01-1189	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 14	шт
27.90.70.77.5.01.01-1190	Блок интерфейса с электрической централизацией, напряжение питания 24 В, базовый адрес 15	шт
27.90.70.77.5.01.01-1191	Блок интерфейсов с гальванической развязкой контролируемого пункта "круг", напряжение пробоя изоляции между входом/выходом до 15 кВ	шт
27.90.70.77.5.01.01-1192	Отсек аккумуляторный под два аккумулятора напряжением 12 В, емкостью 17-26 А/ч, размер 399х244,5х154 мм	шт
27.90.70.77.5.01.01-1193	Отсек аккумуляторный под два аккумулятора напряжением 12 В, емкостью 26-40 А/ч, размер 458х256,5х194 мм	шт
27.90.70.77.5.01.01-1194	Статив релейный для установки неблочной аппаратуры железнодорожной автоматики и электрической централизации, максимальное размещение реле типа РЭЛ, ПЛ, ОЛ - 192 шт, размер 900х365х2500 мм	шт
27.90.70.77.5.01.01-1195	Устройство защиты контрольных цепей стрелочного объектного контроллера от импульсных перенапряжений	шт
27.90.70.77.5.01.01-1196	Устройство защиты рабочих цепей от импульсных перенапряжений	шт
27.90.70.77.5.01.01-1197	Устройство защиты рабочих цепей стрелочного объектного контроллера от импульсных перенапряжений	шт
27.90.70.77.5.01.01-1198	Устройство защиты сигнальных объектных контроллеров от импульсных перенапряжений	шт

Книгу 91. «Машины и механизмы» дополнить следующими строительными ресурсами:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
28.92.21.91.01.01-018	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-551	Колеса вибротрамбовочные навесные без погрузчика, максимальная глубина до 420 мм, ширина 50, 100, 150 мм	маш.-ч
28.92.22.91.01.05-552	Экскаваторы-погрузчики мощность 97кВт (132 л.с.) на пневмоколесном ходу гидравлические, емкость ковша 0,15 м3	маш.-ч
28.92.22.91.01.05-553	Экскаваторы шагающие одноковшовые дизельные, объем ковша 0,4 м3, мощность 114 кВт (155 л.с.)	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-540	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 0,55 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-541	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 0,65 м	маш.-ч

28.92.12.91.03.05-542	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 0,76 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-543	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 0,86 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-544	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 1,09 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-545	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 1,28 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-546	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 1,49 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-547	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 1,78 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-548	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 1,94 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-549	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 2,12 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-550	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 2,40 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-551	Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 2,70 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-090	Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора массой 5-7 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-102	Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, глубина бурения до 15 м, диаметр бурения 150-500 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-528	Комплекты оборудования по устройству грунтовых буроинъекционных нагелей с применением неизвлекаемых трубчатых винтовых штанг и буровых коронок, глубина бурения до 30 м, диаметром от 46 мм до 115 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-529	Комплекты оборудования по устройству грунтовых буроинъекционных свай и анкеров с применением неизвлекаемых трубчатых винтовых штанг и буровых коронок, глубина бурения до 30 м, диаметром от 90 мм до 340 мм	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-028	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 300 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-029	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 350 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-030	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 400 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-032	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 500 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-034	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 600 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-046	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 1250 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-048	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 1350 т	маш.-ч

28.22.14.91.05.09-009	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 130 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-010	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 200 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-011	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 250 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-012	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 350 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-013	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 400 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-014	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 500 т	маш.-ч
28.92.25.91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, мощность 36,4 кВт (49,5 л. с.), грузоподъемность до 1 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-581	Люльки электрические, грузоподъемность до 630 кг	маш.-ч
28.92.40.91.07.11-508	Бункеры бетоносмесительные с гидравлическим подъемным устройством, объем 9 м3	маш.-ч
28.92.40.91.07.11-570	Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч	маш.-ч
30.20.12.91.09.05-517	Тепловозы двухсекционные широкой колеи магистральные, мощность 2800 кВт (3800 л.с.)	маш.-ч
28.22.14.91.09.11-012	Комплексы машин при работе "в окно" для устройства свайных фундаментов опор контактной сети методом вибропогружения	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-572	Машины центробежного набрызга электрические для облицовки внутренней поверхности труб, диаметр труб 800-1200 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-573	Машины центробежного набрызга электрические для облицовки внутренней поверхности труб, диаметр труб 1300-1600 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-574	Машины центробежного набрызга электрические для облицовки внутренней поверхности труб, диаметр труб 1700-2000 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-570	Установки самоходные комплексные для санации безнапорных канализационных трубопроводов светополимерным рукавом	маш.-ч
28.92.27.91.11.02-092	Траншеекопатели с режущим скальным диском на гусеничном ходу, мощность 88,2 кВт (120 л.с.)	маш.-ч
28.30.32.91.12.08-518	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305 кВт (415 л.с.)	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-515	Аппараты рентгеновские переносные для промышленной дефектоскопии, просвечиваемая толщина по стали до 60 мм	маш.-ч
28.12.16.91.19.12-525	Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-509	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы 6600 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-507	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1200 м3	маш.-ч

30.11.33.91.20.16-508	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1600 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-509	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1800 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-510	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 3700 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-511	Шаланды самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 7000 м3	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-503	Аппараты абразивоструйные, объем 25 л, расход воздуха 3-5 м3/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-504	Аппараты абразивоструйные, объем 75 л, расход воздуха 3-6 м3/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-505	Аппараты абразивоструйные, объем 100 л, расход воздуха 3-16 м3/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-506	Аппараты абразивоструйные, объем 160 л, расход воздуха 3-16 м3/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-507	Аппараты абразивоструйные, объем 200 л, расход воздуха 3-16 м3/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-508	Аппараты абразивоструйные, объем 250 л, расход воздуха 3-16 м3/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.15-508	Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.)	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-543	Станок трубогибочный в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 219-530 мм, длина труб 9-12 м	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-544	Станок трубогибочный в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 508-1020 мм, длина труб 10-24 м	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-545	Станок трубогибочный в комплекте с дорном для холодной гибки труб с наружным диаметром 1020-1420 мм, длина труб 10-24 м	маш.-ч
28.24.12.91.21.20-503	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 160 мм до 500 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.20-504	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром свыше 500 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-702	Молотки отбойные гидравлические	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-703	Молотки-перфораторы гидравлические, диаметр выбуриваемых отверстий 25-50 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-704	Гидромолоты на базе шагающего экскаватора, вес ударной массы 0,44 т	маш.-ч

В Книге 91. «Машины и механизмы» изложить строительные ресурсы в следующей редакции:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
28.92.12.91.02.05-526	Домкраты гидравлические для натяжения арматурных канатов в комплекте с маслостанцией, рабочее давление до 70 МПа	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-514	Машины шарошечного бурения гидравлические на гусеничном ходу, глубина бурения до 45 м, диаметр скважин 160-230 мм	маш.-ч

28.92.12.91.04.01-524	Установки буровые на гусеничном ходу для бурения скважин под микросваи, диаметр бурения 305 мм, глубина бурения до 30 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-032	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 500 кН	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-033	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 1000 кН	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-034	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 2500 кН	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-502	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч
28.92.40.91.07.11-502	Машины инъекционные для цементации предварительно-напряженных анкеров, производительность до 1500 л/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-514	Демаркировщики дорожной разметки с фрезеровальным барабаном, ширина удаляемой разметки до 200 мм	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-506	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 12 т, с краном-манипулятором - 1,5 т	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-508	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором - 1,5 т	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-516	Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания прицепные, давление до 7 атм, производительность до 6 м3/мин	маш.-ч
28.12.13.91.19.01-001	Машины илососные, емкость до 6 м3	маш.-ч
28.99.39.91.21.02-502	Аппараты моечные высокого давления, производительность до 470 л/ч, давление 16 МПа	маш.-ч

Из Книги 91. «Машины и механизмы» исключить следующие строительные ресурсы:

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
28.92.12.91.03.05-031	Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 800/1000 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-032	Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 1200/1500 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-033	Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 1500/1800 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-034	Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 2000/2400 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-504	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 1000 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-506	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 1500 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-508	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 400 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-510	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 600 мм	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-001	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-002	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 160 т	маш.-ч

28.92.40.91.07.08-500	Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч	маш.-ч